

Podręcznik użytkownika

Wersja 2008

RAKSSQL

e-commerce



© Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Spis treści

Rozdział 1

Wstęp	1-1
Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL	1-2
Modele e-commerce	1-3
Bezpieczeństwo e-commerce	2-1
Zasady bezpieczeństwa na przykładzie systemu SOLARIS 10.....	2-1
Niezbędne oprogramowanie do uruchomienia RAKSSQL e-commerce	3-1
Wymagania – system operacyjny	3-1
Wymagania – system RAKSSQL.....	3-2
Wymagania – sprzętowe.....	3-2
Specyfikacja techniczna	4-1
Opis technologii.....	4-1
Struktura katalogów RAKSSQL e-commerce	4-2
Instalacja e-commerce	5-1
Parametry do uzupełnienia w systemie RAKSSQL (opcjonalne)	5-1
ionCube Loader - instalacja	5-2
Instalacja i konfiguracja RAKSSQL e-commerce	5-2
Logowanie do panelu administracyjnego.....	5-3
Podstawowe parametry konfiguracyjne	5-4
Instrukcja użytkowania e-commerce	6-2
Rejestracja	6-2
Przeglądanie oferty	6-5
Wyszukiwanie towarów	6-6
Zamówienia.....	6-8
E-sklep	7-1
Informacje ogólne.....	7-1
Menu użytkownika e-sklep.....	7-2
Zakładanie konta kontrahenta e-sklep	7-3
Platforma B2B	8-1
Zakładanie konta kontrahenta B2B	8-1
Menu użytkownika B2B.....	8-3
Własne dane	8-4
Adresy	8-5
Sprzedaż i magazyn	8-6
Dane dodatkowe	8-7
Składanie zamówienia platforma B2B	8-9
Lista złożonych zamówień	8-9
Podgląd zamówienia	8-10
Wydruk zamówienia	8-11
Mobilni handlowcy	9-1
Zakładanie konta handlowca	9-1
Menu użytkownika mobilny handlowiec	9-2
Składanie zamówienia mobilni handlowcy.....	9-3
Panel administracyjny	10-1

Start	10-1
Skrócona statystyka oraz informacje o pliku licencyjnym	10-1
Ustawienia	10-2
Baza danych	10-2
Ustawienia firmy	10-3
Ceny i cenniki	10-3
Opcje wyświetlania towaru	10-4
Ustawienia wyświetlania aplikacji e-commerce	10-6
Ustawienia wyświetlania strony głównej	10-8
Wydruki	10-8
Ustawienia META tagów	10-9
Drzewo kategorii	10-10
Rejestracja	10-12
Ustawienia obrazków	10-14
Promocja i wyprzedaż	10-15
System płatności	10-16
Ustawienia dotyczące zamówień	10-18
Ustawienia ulubionych	10-20
Ustawienia administratora	10-21
Ustawienia wysyłania poczty	10-23
Ustawienia SMS	10-24
Struktura katalogów	10-25
Struktura plików	10-26
Licencja	10-27
Kontrahenci	10-27
WWW	10-28
Logi WWW	10-28
Logi SMS	10-28
Błędy WWW	10-28
Uwagi z WWW	10-29
Komentarze na WWW	10-29
Newsletter.....	10-30
Statystyki i wyświetlanie towarów	10-31
Osoby on-line	10-31
Historia logowania	10-31
Narzędzia Google	10-31
Słowniki	10-32
Sposoby dostawy	10-32
Stany umowne	10-35
Powiadomienia	10-36
Adresy IP	10-37
Synonimy	10-37
Strony informacyjne	10-37
Narzędzia	10-38
Zarządzanie załącznikami	10-38
Słowa kluczowe	10-38
Statusy zamówień	10-39

Zarządzanie cennikami	10-39	Wdrożenie RAKSSQL e-commerce	12-1
Sprawdź cenniki	10-39	Logowanie do panelu administracyjnego	12-3
Szablony	10-40	Zakładka USTAWIENIA	12-4
Historia wyszukiwania	10-40	Ustawienia firmy	12-5
Informacje	10-41	Licencja	12-6
Wyloguj	10-42	Aktualizacja e-commerce	13-1
SMARTY	11-1	Załączniki	14-1
Opis Smartów	11-1	Formularz konfiguracyjny	14-1
Ogólne zasady dotyczące szablonów Smarty	11-2	Przykładowy regulamin (e-sklepu) sklepu internetowego	14-1
Szablon header.tpl – opis	11-4	Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL	14-3
Szablon footer.tpl – opis	11-5		
Szybki start	12-1		

1

Wstęp

Miło jest nam powitać Państwa w gronie użytkowników systemu *RAKSSQL* – grupy nowoczesnych aplikacji wspomagających zarządzanie małymi i średnimi firmami. Niniejsza dokumentacja ma na celu zapoznanie Państwa ze sposobami instalacji, użytkowania oraz konfiguracji e-commerce systemu *RAKSSQL*.

RAKSSQL e-commerce jako aplikacja w pełni zintegrowana z systemem *RAKSSQL* jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym poszerzyć zakres jak i obszar działalności przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego medium jakim jest sieć Internet firmy otrzymują możliwość zawierania transakcji bez barier związanych z godzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ograniczeniami terytorialnymi.

Poznanie możliwości oraz funkcjonalności systemu *RAKSSQL* w połączeniu z e-commerce jest z pewnością warte perspektywy pozyskania wielu potencjalnych klientów. Każdy przedsiębiorca doceni potencjał szeregu możliwości oferowany przez system *RAKSSQL*. Używając tak nowoczesnych rozwiązań dedykowanych dla Małych i Średnich Firm zarządzanie przedsiębiorstwem stanie się o wiele prostsze i przyjemniejsze. Zachęcamy do lektury.

Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL

1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania aplikacji e-commerce dla RAKSSQL, zwanego dalej E-COMMERCE.
2. Firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie E-COMMERCE osobie fizycznej lub prawnej zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z E-COMMERCE na polu eksploatacji polegającym na:
 - wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu E-COMMERCE w pamięci komputera,
 - dostosowaniu E-COMMERCE bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez UŻYTKOWNIKA w tym dostosowania szablonów (wygląd E-COMMERCE) do potrzeb UŻYTKOWNIKA.
4. Licencja dotyczy także aktualizacji E-COMMERCE nabywanych przez UŻYTKOWNIKA.
5. Licencja jest udzielana bezterminowo.
6. Warunkiem uzyskania licencji oraz pliku licencyjnego jest zakup E-COMMERCE i uregulowanie w całości należności za E-COMMERCE, wraz z podatkiem VAT. Ponadto aby UŻYTKOWNIK mógł korzystać z pomocy technicznej oraz prawa do pobierania nowych wersji, o których mowa w pkt 11, konieczne jest wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** na adres e-mail (rejestracja@rakssql.info) lub korespondencyjny PRODUCENTA E-COMMERCE (SOLUTION, 15-396 Białystok, ul. Kopernika 93).
7. UŻYTKOWNIK otrzyma plik licencyjny umożliwiający korzystanie z E-COMMERCE. Plik taki jest generowany jeden raz. W uzasadnionych przypadkach plik zostanie wygenerowany powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA.
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do E-COMMERCE jest firma SOLUTION. Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI.
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno:
 - przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRODUCENTA,
 - kopiować, odsprzedawać, wydzierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie E-COMMERCE, bądź jego części osobie trzeciej,
 - dokonywać jakichkolwiek zmian w E-COMMERCE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania,
 - modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować E-COMMERCE lub jego część w innym oprogramowaniu.
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do:
 - zainstalowania E-COMMERCE jako jednej instalacji (jedna instalacja serwerowa – zlokalizowana na jednej maszynie),
 - bezpłatnego pobierania nowych wersji E-COMMERCE w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS SQL użytkowanym przez UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6
 - zakupu licencji na użytkowanie dodatkowych modułów E-COMMERCE bez konieczności zakupu nowego E-COMMERCE,
 - bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów) w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS SQL użytkowanym przez UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje E-COMMERCE w postaci elektronicznej (spakowane archiwum GTAR) wraz z instrukcją użytkowania w postaci pliku PDF.
13. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu E-COMMERCE. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami.
14. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu E-COMMERCE, jednak nie gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności.
15. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania E-COMMERCE.
16. Treść instrukcji użytkowania E-COMMERCE nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA.
17. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił E-COMMERCE lub jego nowszą wersję.
18. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PRODUCENTA.
19. Wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji.
20. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM.

Modele e-commerce

e-sklep (sklep internetowy) – prezentacja oferty firmy na stronie WWW, obsługa zamówień i płatności, pełna integracja z modulem RAKSSQL Sprzedaż.

platforma B2B - stworzona z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze handlowej między partnerami biznesowymi. To narzędzie, które eliminuje żmudną pracę i skraca czas operacji. Zdecydowani przedsiębiorcy myślący o podniesieniu efektywności w handlu B2B mają gotowe rozwiązanie w „zasięgu ręki”.

mobilni handlowcy – narzędzie pozwalające na składanie zamówień, tworzenie rezerwacji, przeglądanie stanów magazynowych z poziomu przeglądarki WWW. Każdy handlowiec niezależnie od miejsca w jakim się znajduje, posiadając dostęp do sieci Internet może mieć dostęp do informacji znajdujących się w systemie RAKSSQL.

Funkcjonalności aplikacji e-commerce z podziałem na modele:

E-sklep (sklep internetowy)

Rejestracja klientów
Katalog towarów/ produktów
Zamówienia
Płatności on-line AllPay
Płatności on-line platnosci.pl
Panel kontrahenta
Podgląd zamówień
Zarządzanie kontrahentami
Panel administracyjny
Zarządzanie załącznikami
Zarządzanie META tagami
Przyjazne adresy URL
Obsługa błędów (401, 402,404....)
Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka)
Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta
Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz)
Obsługa załączników w kartotece kontrahenta

Platforma B2B

Katalog towarów/ produktów

Zamówienia

Płatności on-line AllPay

Płatności on-line platnosci.pl

Panel kontrahenta

Podgląd zamówień

Podgląd faktur

Podgląd rozrachunków

Zarządzanie kontrahentami

Panel administracyjny

Wydruk zamówień

Wydruk faktur

Zarządzanie załącznikami

Zarządzanie META tagami

Przyjazne adresy URL

Obsługa błędów (401, 402, 404....)

Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka)

Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta

Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz)

Obsługa załączników w kartotece kontrahenta

Mobilni handlowcy

Katalog towarów/ produktów
Zamówienia
Płatności on-line AllPay
Płatności on-line platnosci.pl
Panel handlowca
Podgląd zamówień
Podgląd faktur
Podgląd rozrachunków
Zarządzanie kontrahentami
Panel administracyjny
Obsługa błędów (401, 402, 404....)
Wydruk zamówień
Wydruk faktur
Zarządzanie załącznikami
Zarządzanie META tagami
Przyjazne adresy URL
Zarządzanie koszykiem (zapis i odczyt koszyka)
Podgląd cen zakupu oraz ilości w dostawie
Obsługa alarmów w kartotece kontrahenta
Powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz)
Obsługa załączników w kartotece kontrahenta

Wszystkie modele e-commerce działają w trybie komunikacji on-line z bazą danych systemu RAKSSQL.

Bezpieczeństwo e-commerce

System RAKSSQL korzysta z darmowej bazy danych FIREBIRD, która może być uruchamiana na dowolnej platformie systemowej. Bezpieczeństwo przechowywania danych w bazie FIREBIRD w dużym stopniu zależy od zabezpieczeń serwera na którym się znajduje baza oraz od usług działających na serwerze.

Aplikacja RAKSSQL e-commerce jest ograniczona do odczytu, modyfikacji oraz wstawiania nowych danych przechowywanych w bazie systemu RAKSSQL w zminimalizowanym stopniu. Całość komunikacji realizowana przez aplikację używa dedykowanego konta użytkownika, tworzonego dla potrzeb aplikacji.

Podczas konfiguracji e-commerce użytkownik podaje nazwę oraz hasło dla konta, które będzie komunikowało się z bazą RAKSSQL.

Zasady bezpieczeństwa na przykładzie systemu SOLARIS 10

Od wersji 10 w Solaris mamy do dyspozycji oprogramowanie do filtrowania pakietów oparte na IPFilter [1], [2], które pozwala tworzyć tzw. firewall. Filtrowanie pakietów umożliwia kontrolę ruchu do serwera i z serwera. Bardzo często serwer umieszczony jest w kilku różnych sieciach za pomocą różnych interfejsów. Często spotyka się konfigurację z dokładnie dwoma interfejsami - jednym w zewnętrznej sieci rozległej (np. poprzez DSL) i drugim w sieci lokalnej (wewnętrznej) danej instytucji. IPFilter możemy skonfigurować dla dowolnej ilości interfejsów w maszynie. W ten sposób mamy pełną kontrolę co wchodzi i co wychodzi z naszego serwera i przez którą sieć. Dzięki temu możemy pewne funkcjonalności systemu zablokować dla określonych użytkowników na podstawie ich adresów IP i tego, w której z sieci się znajdują. Przykładem może być baza danych Firebird uruchomiona na naszym serwerze. Zazwyczaj nie chcemy, aby ktokolwiek z zewnątrz, spoza firmy, mógł cokolwiek zrobić z naszą bazą danych, natomiast wszyscy z sieci lokalnej mają do niej pełny dostęp.

W tym celu otwieramy port TCP 3050 na interfejsie wewnętrznym dla ruchu w obie strony. Domyślnie IPFilter blokuje wszystkie pakiety i dlatego musimy wskazać konkretne porty, które mają być otwarte.

Z każdą usługą sieciową na serwerze skojarzony jest pewien zestaw portów TCP/UDP. Otwierając odpowiednie porty na firewallu udostępniamy daną usługę. W IPFilter możemy otworzyć porty tylko dla wskazanych adresów IP. Wracając do przykładu z Firebirdem, możemy w ten sposób udostępnić bazę danych dla określonych użytkowników z zewnętrznej sieci globalnej.

^[1] <http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5175/6mbba7f01?l=en&a=view&q=ipfilter>

^[2] <http://coombs.anu.edu.au/~avalon/>

Uwaga **Nie należy używać konta SYSDBA do komunikacji e-commerce z bazą danych RAKSSQL !**

Niezbędne oprogramowanie do uruchomienia RAKSSQL e-commerce

Wymagania – system operacyjny

SOLARIS/LINUX/UNIX:

- serwer WWW apache
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl
- ionCube Loader
- ssh
- * SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja
- * FIREBIRD 1.5 - dostęp do bazy lub lokalna instalacja

Windows:

- serwer WWW apache
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl
- ionCube Loader
- * SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja
- * FIREBIRD 1.5 - dostęp do bazy lub lokalna instalacja

* (opcjonalnie zlokalizowane na tym samym serwerze)

Linki do oprogramowania:

Serwer WWW apache:

<http://httpd.apache.org/>

PHP:

<http://www.php.net/>

ionCube Loader:

<http://www.ioncube.com/loaders.php>

FIREBIRD:

<http://www.firebirdsql.org/>

Wymagania – system RAKSSQL

Do funkcjonowania e-commerce konieczne jest posiadanie systemu RAKSSQL dla Małych i Średnich Firm. By w pełni wykorzystać możliwości systemu e-commerce wymagane jest posiadanie następujących funkcjonalności systemu RAKSSQL:

- Sprzedaż
- Magazyn
- Zamówienia
- CRM
- Kasa, bank, rozrachunki
- Zarządzanie dokumentami/załącznikami

Wymagania – sprzętowe

Przykładowa konfiguracja oparta o system Solaris 10

Dla serwera z lokalną instalacją bazy Firebird oraz uruchomionymi aplikacjami: RAKSSQL e-commerce, apache, ipfilter, SMTP, Sendmail, php, ionCube Loader:

- Procesor klasy Pentium 4
- Pamięć RAM: 1024 MB
- Twardy dysk: 80 GB
- Interfejs sieciowy: 1 lub 2* (zalecane)

Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 256 KB UPLOAD, przynajmniej jeden stały adres IP, domena internetowa.

Serwer z uruchomionymi aplikacjami: RAKSSQL e-commerce, apache, ipfilter, SMTP, Sendmail, php, ionCube Loader:

- Procesor klasy Pentium 4
- Pamięć RAM: 512 MB
- Twardy dysk: 40 GB
- Interfejs sieciowy: 1 lub 2* (zalecane)

*konfiguracja dla 2 interfejsów sieciowych zwiększa bezpieczeństwo aplikacji – odseparowanie ruchu zewnętrznego (INTERNET) od sieci lokalnej.

Specyfikacja techniczna

Opis technologii

Aplikacja RAKSSQL e-commerce została napisana technologii PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), który jest szeroko używanym językiem skryptowym ogólnego zastosowania.

PHP jest językiem dostosowanym do potrzeb aplikacji WWW, z możliwością zagnieżdżania w HTML. Składnia PHP bazuje na językach C, Java i Perl, najważniejszym celem języka jest umożliwienie twórcom serwisów WWW szybkiego pisania dynamicznych stron.

Kod źródłowy aplikacji e-commerce został zakodowany przy pomocy aplikacji ionCube PHP Encoder, użytkownik e-commerce do uruchomienia aplikacji będzie potrzebował darmowego oprogramowania ionCube Loader.

ionCube Loader jest akceleratorem aplikacji napisanych w języku PHP oraz zakodowanych przy użyciu ionCube PHP Encoder. Zakodowanie plików PHP jest podyktowane ochroną kodu źródłowego co za tym idzie praw autorskich oraz optymalizacją kodu.

Loader sprawia, że kod źródłowy wykonuje się znacznie szybciej, zasada działania jest bardzo zbliżona do kompilacji źródła programu napisanego np. w C, C++, Pascal czy Delphi do wersji wynikowej (wykonywalnej).

Powstaje pytanie – skoro całość będzie zakodowana to jak dokonać jakichkolwiek zmian w wyglądzie strony WWW? Odpowiedź jest prosta – dzięki zastosowaniu bibliotek SMARTY (<http://smarty.php.net/>) część logiczna aplikacji (PHP) została oddzielona w 100% od sposobu prezentowania danych na stronie WWW. Informacje na temat Smartów zostały przedstawione w dalszej części dokumentacji.

Struktura katalogów RAKSSQL e-commerce

1. **actions** - pliki które przetwarzają parametry przekazane do pliku index.php na podstawie których rozpoznają jaką akcję należy wykonać czy będzie to zamówienie, wyświetlenie koszyka, zalogowanie czy może rejestracja.
2. **admin** - pliki niezbędne do działania administratora e-commerce.
3. **class** - znajdują się tutaj pliki z definicjami klas obiektów wykorzystywanych przez skrypty.
4. **images**- tutaj znajdują się obrazki wykorzystywane globalnie w e-commerce jak również pliki php służące do dynamicznego generowania obrazków towarów. Katalog wraz z podkatalogami wymaga prawa write (a+w).
5. **include** - zawiera pliki z funkcjami oraz stałymi, które są dołączane do e-commerce w trakcie jego działania. Są to funkcje do wysyłania e-maili, łączenia z bazą danych, stałe określające wersje e-commerce oraz bazy danych z jaką współpracuje.
6. **lib** – katalog z bibliotekami potrzebnymi do działania e-commerce
7. **licencje** – katalog przechowujący licencję e-commerce. Katalog wymaga prawa write (a+w).
8. **script** – katalog z plikami javascript niezbędny do działania e-commerce i panelu administracyjnego.
9. **sql** - katalog dla plików SQL, które zawierają definicję tabel, uprawnień i procedur do bazy globalnej jak i baz firmowych.
10. **temp** - katalog do operacji tymczasowych, przechowywania zdjęć towarów/produktów, powinien mieć prawa do zapisu dla skryptów PHP. Katalog wraz z podkatalogami wymaga prawa write (a+w).
11. **templates** - w tym katalogu znajdują się szablony wyglądu e-commerce. Każdy kompletny szablon w e-commerce to odrębny podkatalog.

Instalacja e-commerce

Przygotowanie do pracy z e-commerce. Co należy skonfigurować w systemie RAKSSQL ?

Parametry do uzupełnienia w systemie RAKSSQL (opcjonalne)

- słowniki

- rodzaje cen
- sposoby zapłaty (np. definicja płatności internetowych, płatności kartami kredytowymi), obsługiwane rodzaje płatności:
 - mTransfer (płatność mBanku)
 - AllPay (płatności kartami Visa, Eurocard, Mastercard, Mtransfer, płace z Inteligo, Multitransfer, przelew BZWBK, przelew ING Bank Śląski, Sez@m BPH, Pekao24, Millenet, przelew lub przekaz pocztowy, Deutsche Bank, KB24, PKO BP (konto Inteligo), Lukas Bank, Nordea Bank Polska)
 - Płatnosci.pl

- **kody dokumentów** (jeżeli system ma posługiwać się innym kodem dokumentu dla zamówień internetowych niż kod zdefiniowany domyślnie w RAKSSQL)

- **grupy kontrahentów** (dla rejestracji internetowych użytkowników może zdefiniować odrębne grupy podzielone na klientów indywidualnych oraz firmy np. Klienci indywidualni Internet, Firmy Internet)

- **grupy towarowe** (towary wyświetlane na witrynie wyświetlane są na podstawie grup towarowych zdefiniowanych w RAKSSQL)

- **grupy promocji i wyprzedaży** (towary wyświetlane w promocjach i wyprzedaży identyfikowane są poprzez przypisanie promocji i wyprzedaży w e-commerce do odpowiednich grup Dowlonych w systemie RAKSSQL)

- **usługi** (definicja usług związanych ze sposobami dostawy towaru do klienta) należy zdefiniować w kartotece towarów niezbędne usługi, które będą powiązane ze sposobami dostawy w e-commerce.

ionCube Loader - instalacja

Instalację modułu umożliwiającego obsługę zabezpieczonych skryptów PHP przez ionCube encoder należy zacząć od pobrania odpowiedniej dla swojej platformy wersji modułu. Następnie, należy rozpakować pobrane archiwum, zaś rozpakowane pliki umieścić w dowolnym miejscu na serwerze. Istotnym w zasadzie jest jeden plik - biblioteka ("ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2.so" lub podobnie). Zakładając, że plik umieszczono w katalogu "/usr/lib/php4" w pliku konfiguracyjnym php.ini należy dopisać linijkę:

```
zend_extension=/usr/lib/php4/ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2.so
```

lub w przypadku gdy używamy wersji thread-safe:

```
zend_extension_ts=/usr/lib/php4/ioncube_loader_lin_3.0_for_php4.2_ts.so
```

Następnie należy uruchomić ponownie serwer WWW (w przypadku wersji CLI lub CGI, zmiana widoczna będzie przy kolejnym wywołaniu PHP). W przypadku Windows należy użyć ścieżek oraz nazw plików odpowiednich dla zainstalowanych w systemie, np:

```
zend_extension=C:\ioncube\ioncube_loader_win_4.2.dll
```

Proszę pamiętać, że PHP dostępne w postaci binarnych paczek (np. *.rpm, *.deb) używa oddzielnych plików konfiguracyjnych dla modułu PHP dla serwera WWW - jest to najczęściej plik /etc/php4/apache/php.ini) oraz oddzielny dla PHP w tzw. wersji CGI - jest to najczęściej plik /etc/php4/cgi/php.ini) oraz oddzielnego pliku dla PHP wywoływanego z wiersza poleceń (tzw. CLI). - jest wtedy /etc/php4/cli/php.ini

Instalacja i konfiguracja RAKSSQL e-commerce

Oprogramowanie e-commerce należy pobrać ze stron producenta lub dystrybutora. Nazwa „paczki” archiwum e-commerce jest uzależniona od wersji samego e-commerce jak i wersji systemu RAKSSQL z którą współpracuje. Należy pobrać właściwą paczkę w zależności od posiadanej wersji systemu RAKSSQL.

Paczkę z oprogramowaniem e-commerce należy przekopiować do katalogu docelowego serwera WWW i rozpakować.

Rozpakowanie pakietu w zależności od systemu operacyjnego przeprowadzamy w następujący sposób:

- Linux, Solaris, Unix

Jako użytkownik posiadający uprawnienia zapisu w katalogu docelowym spod konsoli SSH:

```
gtar -xzf nazwa_pliku.tgz
```

lub

```
tar -xzf nazwa_pliku.tgz
```

- Windows

Programem Winrar wskazać plik oraz wybrać opcję z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) Extract here (wypakuj tutaj).

Po prawidłowym rozpakowaniu pliku, należy uruchomić przeglądarkę WWW wpisując adres pod którym został rozpakowany pakiet z dopiskiem admin.

Np. http://www.domena_uzytkownika.pl/admin

Jeżeli wpisanie powyższego adresu e-commerce zgłosi błąd praw dostępu do katalogu, należy wykonać polecenie z konsoli SSH:

```
chmod -R a+w ./temp ./images ./licencje
```

oraz

```
chmod a+w ustawienia.php ustawienia.php.bak
```

W przypadku braku pliku ustawienia.php należy skopiować plik za pomocą polecenia:

```
cp ustawienia.php.blank ustawienia.php
```

UWAGA przy pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego i konfiguracji połączenia z bazą danych **nie należy** korzystać z systemu RAKSSQL oraz innych programów, które wykorzystują połączenie z bazą danych RAKSSQL.

Logowanie do panelu administracyjnego

Po wpisaniu właściwego adresu np. http://www.domena_uzytkownika.pl/admin, pojawi się formularz logowania, aby zalogować się należy wpisać odpowiednio:

Login (nazwa użytkownika): admin

Hasło: firebird



[Strona główna](#) | [Do góry](#) | [Powrót](#) | [FAQ](#) | [Regulamin](#) | [Kontakt](#) | [Mapa strony](#) | [Administracja](#)

Copyright © 2008 Solution-System, RAKS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 2008-09-10 11:41:20 - 2008.2.6.661. Online: 1.

Poprawne zalogowanie do panelu administracyjnego umożliwi konfigurację aplikacji e-commerce.

Podstawowe parametry konfiguracyjne

Baza danych



The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The top navigation bar includes links for Start, Ustawienia (Settings), Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. The 'Baza danych' (Database) section is active, displaying a form for configuration. The form includes a dropdown menu for 'Wybór konfiguracji:' (selected as 'Nowa konfiguracja'), text input fields for 'Nazwa konfiguracji:', 'Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:', and 'Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL:', a checkbox for 'Domyślna konfiguracja:', and buttons for 'Zapisz', 'Usuń', 'Zaawansowane', and 'Anuluj'.

Wybór konfiguracji:

- Pole wyboru konfiguracji połączenia bazy z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w polu powinna być wybrana opcja Nowa konfiguracja.

Nazwa konfiguracji:

- Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww (nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)

Domyślna konfiguracja:

- Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:

- IP serwera bazy danych Firebird (jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce, można wpisać localhost).

Ścieżka do baz danych programu RAKSSQL:

- Katalog na serwerze, w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird

Ustawienia firmy

The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The top navigation bar includes links for Start, Ustawienia (selected), Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. The main content area is titled 'Ustawienia firmy' and contains a form with the following fields:

Nazwa e-commerce:	E-commerce 2.3.112 >> 2.4.xxx
Wybór firmy:	!Demo e-commerce
Skrócona nazwa firmy:	!Demo e-commerce
Pełna nazwa firmy:	!Demo e-commerce
Numer NIP:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Adres firmy:	
Telefon:	
E-mail:	

At the bottom of the form are three buttons: 'Zapisz', 'Konfiguracja serwera', and 'Anuluj'.

Ustawienia firmy:

- Wybór firmy, z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej:

Skrócona nazwa firmy:

Pełna nazwa firmy:

Numer NIP:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres firmy:

Telefon:

E-mail:

Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL !

Po uzupełnieniu powyższych danych e-commerce jest gotowy do pracy, ale nie posiada skonfigurowanych wszystkich opcji, które są definiowane indywidualnie dla każdego użytkownika. W celu uzupełnienia dodatkowych opcji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem **Panel administracyjny**.

Uwaga

W celu ustawienia niezbędnych parametrów do działania e-commerce należy przejrzeć wszystkie sekcje w zakładce ustawienia Panelu Administracyjnego oznaczone pogrubioną czcionką.

ROZDZIAŁ

Instrukcja użytkowania e-commerce

Rejestracja

Rozpoczęcie pracy z modulem e-sklep (moduł aplikacji RAKSSQL e-commerce) rozpoczynamy od procesu rejestracji. Każdy użytkownik (klient) musi wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:

- Dla klientów indywidualnych:

IMIĘ: *	
NAZWISKO: *	
TELEFON: *	
EMAIL: *	
HASŁO: **	
POWTÓRZENIE HASŁA: **	
ULICA: *	
DOM: *	
LOKAL:	
KOD POCZTOWY: *	
MIEJSCOWOŚĆ: *	
Znam i akceptuję warunki i zasady działania sklepu internetowego Internet. *	
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez firmę Internet z siedzibą w Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. *	

Pola oznaczone * są polami wymaganymi do przeprowadzenia rejestracji

** Hasło powinno składać się z przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry.

Typ kontaktu

☒ FIRMA - przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

☐ KLIENT INDYWIDUALNY - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Login i hasło



IMIE: *

NAZWISKO: *

TELEFON: *

EMAIL: *

HASŁO: *

POWTÓRZENIE HASŁA: *

Dane firmowe



PEŁNA NAZWA FIRMY: *

NIP: *

PŁATNIK VAT: ☐ Proszę zaznaczyć jeżeli firma jest płatnikiem VAT

Dane Adresowe



ULICA: *

DOM: *

LOKAL: *

KOD POCZTOWY: *

MIASTO: *

Poufność i przetwarzanie danych



☐ Znam i akceptuję warunki i zasady działania sklepu internetowego E-commerce. *

[Regulamin](#)

☐ Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez firmę E-commerce z siedzibą w Białymstoku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. *

Pola oznaczone * są polami wymaganymi do przeprowadzenia rejestracji

[> Wyczyść](#)

[> Rejestracja](#)

- Dla firm:

IMIE: *	
NAZWISKO: *	
TELEFON: *	
EMAIL: *	
HASŁO: **	
POWTÓRZENIE HASŁA: **	
DANE FIRMOWE	
PEŁNA NAZWA FIRMY: *	
NIP: *	

PLATNIK VAT:	Proszę zaznaczyć jeżeli firma jest płatnikiem VAT
ULICA: *	
DOM: *	
LOKAL:	
KOD POCZTOWY: *	
MIEJSCOWOŚĆ: *	
Znam i akceptuję warunki i zasady działania sklepu internetowego Internet.*	
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez firmę Internet z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.*	

Polą oznaczone * są polami wymaganymi do przeprowadzenia rejestracji

** Hasło powinno składać się z przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry

***Warunki działania sklepu** – przykład regulaminu sklepu przedstawiony zostały w dalszej części dokumentacji.

***Zgoda na przetwarzanie danych**

Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przekazywane do (użytkownik e-commerce) pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do (użytkownik e-commerce) za pomocą niniejszego serwisu internetowego jest równoznaczne z udzieleniem dla (użytkownik e-commerce) zgody na przetwarzanie tych danych w celach niezbędnych dla realizacji transakcji zawieranych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Utrwalenie danych osobowych w zbiorze danych osobowych (użytkownik e-commerce) i ich przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. **Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.** W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami przywołanej ustawy.

Wysłanie przez użytkownika niniejszego serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany na witrynach internetowych (użytkownik e-commerce) jest równoznaczne z udzieleniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez (użytkownik e-commerce) środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), w celach określonych w informacji administratora danych zamieszczonej w niniejszym rozdziale.

Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego (użytkownik e-commerce) użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

Po zakończeniu procesu rejestracji e-commerce jest gotowy do autoryzacji użytkownika oraz przyjmowania zamówień.

Przeglądanie oferty

Oferta prezentowana na witrynie internetowej za pośrednictwem modułu e-sklep wyświetla dane bezpośrednio z bazy danych systemu RAKSSQL. Wszelkie informacje dostępne dla klienta są widoczne na witrynie internetowej i zawierają dane zgromadzone w bazie systemu. Klient korzystający z e-sklep'u ma możliwość podglądu kartoteki towarowej z opisem obejmującym następujące elementy:

- nazwa towaru
- cena netto/brutto
- stawka VAT
- index1
- index2
- producent

Zakładki:

- opis
- dostępność
- załączniki
- akcesoria
- zamienniki
- komentarze

Szczegółowe dane towaru/produktu pobierane z bazy systemu RAKSSQL, a następnie prezentowane na witrynie internetowej w większości definiowane są w **Panelu administracyjnym** e-commerce – dokładny opis opcji znajduje się w rozdziale **Panel administracyjny**.

6-6 E-sklep

Po zaznaczeniu wybranych opcji w celu uzyskania wyników wyboru należy zatwierdzić przyciskiem **ZASTOSUJ**

Sortowanie

W trakcie przeglądania listy towarów/produktów użytkownik posiada możliwość sortowania listy po wybranych polach.

Żeby posortować listę towarową po wybranej kolumnie należy kliknąć na nazwę kolumny, która charakteryzuje się podkreśleniem. Pierwsze kliknięcie sortuje towary w sposób narastający, drugie kliknięcie sortuje towary malejąco.

Logowanie		- [A] +	
Nazwa użytkownika: 	L.p.	Nazwa	<u>Cena netto</u> <u>Cena brutto</u> Opis

Pola z możliwością sortowania:

L.p. Nazwa Cena netto Cena brutto

RAKSSQL
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA e-commerce

REKLAMA

platforma **B2B**

[HOME](#)
[KATALOG](#)
[MOJE DANE](#)
[KOSZYK](#)
[WYLOGUJ](#)

Cena brutto od: do:
 Szukaj w nazwie/indeksie1/indeksie2 [Szukaj](#)

Pokazuj produkty: ☐ Dostępne ☐ Promocje ☐ Wyprzedaż ☐ Z opisem ☐ Ze zdjęciem [Zastosuj](#)

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło:

[Zaloguj się](#)

[Zapomniałem hasło](#)

Grupy towarowe

[Podstawowe](#)
[Dowolne](#)

- Wszystkie
- Koszty786
- LICENCJE
- Myszki
- Opakowanie
- TOWARY
- USŁUGI

L.p.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto	Opis
1.	Drukarka atramentowa [podgląd] Do koszyka:	616,00	634,48	
2.	Drukarka laserowa [podgląd] Do koszyka:	440,00	453,20	
3.	Farba emulsja [podgląd] Do koszyka:	6,50	7,93	
4.	Freeq [podgląd] Do koszyka:	2,15	2,62	
5.	Kabel SKR [podgląd] Do koszyka:	1,10	1,13	

☐ Po dodaniu do koszyka powrót do katalogu.
 [Do koszyka](#)

rekordów Strony: | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | z 17
 [Rekordy 1 - 5 z 85](#)

Legenda:
 zdjęcie
 opis
 promocja
 dostępny
 nie dostępny

Promocje

Serwer Sun Fire V40z 2x2.2 Ghz, 4GB Ram, 1x73GB HDD, DVD, Floppy

36 850,00 + VAT

Sun Ultra 20 Workstation "Large" Configuration, 2.6GHz/1MB (Opteron Model 152) CPU

Zamówienia

Składanie zamówienia odbywa się poprzez wkładanie towarów/produktów do koszyka po wcześniejszym wyszukaniu towaru oraz podaniu jego zamawianej ilości i zatwierdzeniu klikając na ikonę **koszyka**.

Finalizacja składanego zamówienia odbywa się po przejściu do stanu koszyka klikając na link **KOSZYK** lub **Stan koszyka** i zatwierdzeniem przez przycisk **Zamówienie**. Następnie należy wybrać Adres dostawy, Sposób płatności oraz Sposób dostawy. Po wybraniu powyższego można uzupełnić pole uwag i zatwierdzić zamówienie klikając na przycisk **Wyślij zamówienie**. Do momentu kliknięcia przycisku **Wyślij** zamówienie w każdej chwili użytkownik może powrócić do katalogu towarów/produktów i zmienić zawartość koszyka. Po wysłaniu zamówienia w modułach e-sklep oraz platforma B2B edycja jest **niemożliwa**.

Złożenie zamówienia powoduje zapisanie go w bazie danych systemu RAKSSQL. Osoba bądź firma składająca zamówienia ma możliwość podglądu treści oraz statusu złożonych zamówień.

Oznaczenia statusu zamówień:

zamówienie niezrealizowane	☐
zamówienie zrealizowane częściowo	☒
zamówienie zrealizowane	☒

Lp.	S	Numer	Data ▲	Odbiorca	Płatnik	Wartość	Realizacja
1.	☒	2008/09/HBI/00525	2008-09-19 102		102	475,20	100%
2.	☒	2008/09/HBI/00526	2008-09-19 102		102	1 802,03	50%
3.	☐	2008/09/HBI/00527	2008-09-19 102		102	1 228,17	0%

E-sklep

Informacje ogólne

Główna strona e-commerce jest podzielona na trzy podstawowe elementy – nagłówek strony, część główną oraz stopkę. Lewa oraz prawa część strony została zarezerwowana do wyświetlania dodatkowych niezbędnych elementów e-commerce takich jak formularz logowania klienta, grupy towarowe, promocje i wyprzedaż. W części głównej strony wyświetlana jest lista towarowa z możliwością sortowania oraz filtrowania w zależności od wybranych kryteriów w części nagłówkowej.

Użytkownik aplikacji ma możliwość modyfikacji wyglądu e-commerce. Całość wyglądu została zapisana w szablonach (SMARTY). W dalszej części instrukcji znajduje się opis szablonów wraz z mapą plików odpowiedzialnych za wygląd e-commerce z podziałem na modele (e-sklep, platforma B2B, mobilni handlowcy).



REKLAMA

HOMEKATALOGMOJE DANEKOSZYKWYLOGUJ

Cena od:

do:

Szukaj w nazwie/Indeksie1/Indeksie2

Szukaj

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zaloguj się

Zapomniałem hasła

Grupy towarowe

Podstawowe

Dowolne

Wszystkie

LICENCJE

TOWARY

Lp.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto	Opis
1.	Drukarka atramentowa [podgląd] Do koszyka:	110,00	113,30	
2.	Drukarka laserowa [podgląd] Do koszyka:	880,00	906,40	
3.	Kabel SKR [podgląd] Do koszyka:	1,10	1,10	
4.	Klawiatura tekstowa [podgląd] Do koszyka:	66,00	67,52	
5.	Komputer Standard [podgląd] Do koszyka:	1 650,00	2 013,00	
6.	Monitor CRT 19 [podgląd] Do koszyka:	660,00	706,20	
7.	Monitor LCD 17 [podgląd] Do koszyka:	1 100,00	1 242,00	
8.	Mysz bezprzewodowa [podgląd] Do koszyka:	55,00	67,10	
9.	Mysz komputerowa zwykła [podgląd] Do koszyka:	11,00	11,42	
10.	Notatnik formatu [podgląd] Do koszyka:	3 850,00	4 697,00	

10 rekordów

Strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z 9 %

Rekordy 1 - 10 z 81

Legenda:

zdjęcie
 opis
 promocja
 dostępny
 niedostępny

Promocje

RAKSSQL dla Bur

Rechnikowych

2 899,00 + VAT

Wyprezad

Serwer Sun Galaxy X4500 2

x OPT 200 (2.0000), RAM
 8x2 GB, 24TB HDD SATA (48
 1100 0000)

10 500,00 + VAT

Menu użytkownika e-sklep

Moje dane

- Własne dane (dane przechowywane przez system dotyczące użytkownika/klienta)
- Adresy (adresy zgłoszone przez użytkownika/klienta)

Zamówienia – lista zamówień złożonych w systemie

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie

Ustawienia - liczba wierszy wyświetlanych w katalogu towarów/produktów

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce

7-2 Platforma B2B

Aplikacja e-commerce posiada możliwość założenia konta dla użytkowników e-sklepu. Identycznie jak w pozostałych modułach (B2B, mobilni handlowcy) odbywa się to z poziomu Panelu administracyjnego. Po uzupełnieniu danych w kartotece kontrahenta systemu RAKSSQL należy zalogować się do Panelu administracyjnego e-commerce i z zakładki Kontrahenci wybrać osobę bądź firmę, dla której ma zostać założone konto z zaznaczeniem typu konta **e-sklep**.

Zakładanie konta kontrahenta e-sklep

Dane niezbędne do uzupełnienia:

- adres e-mail
- hasło
- powtórzenie hasła
- typ konta
- magazyn

Platforma B2B

Zakładanie konta kontrahenta B2B

W panelu administracyjnym należy przejść do zakładki KONTRAHENCI. Po wybraniu zakładki, wyświetli się lista wszystkich kontrahentów z bazy systemu RAKSSQL. Istnieje możliwość wyszukania kontrahenta przez podanie części nazwy kontrahenta w polu szukaj lub zastosowanie dostępnych filtrów na:

- część nazwy kontrahenta
- przeszukiwanie grupy kontrahentów po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa
- przeszukiwanie wg drzewa kontrahentów

The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The interface includes a navigation bar with tabs: Start, Ustawienia, Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. Below the navigation bar, there is a status bar indicating the number of accounts within the license: 'Liczba kont w ramach wykupionej licencji: E-sklep: 5/bez ograniczeń B2B: 3/50 Mobilni handlowcy: 2/5'. The main section is titled 'FORMULARZ WYSZUKIWANIA' (Search Form). It contains a search field with a dropdown menu for 'Nazwa skrócona' (Short name) and a checkbox for 'zawierająca' (containing). Below the search field, there are filters: 'Filtry:' with checkboxes for 'Użytkownik' (User), 'Typ konta:' (Account type) with a dropdown set to 'Wszystkie' (All), and checkboxes for 'Pracownik' (Employee), 'Dostawca' (Supplier), 'Odbiorca' (Receiver), and 'Akwizytor' (Salesperson). At the bottom, there is a field for 'Ostatnie logowanie:' (Last login) with a dropdown set to 'Wszystkie' (All). A 'Wyświetl' (Display) button is located at the bottom right of the form.

Po odszukaniu kontrahenta należy kliknąć na jego nazwę i w odpowiedzi aplikacja e-commerce zwróci formularz do uzupełnienia.

ZAKŁADANIE KONTA DLA KONTARHENTA W E-COMMERCE:	
Nazwa:	Iksiński Jerzy
Nip:	
Konto:	Utwórz nowe konto ?
Email/login:	
Hasło:	
Powtórz hasło:	
Generuj hasło Kopiuuj	
Typ konta:	Konto E-Sklep
Magazyn:	Wybierz magazyn Wybierz magazyn Magazyn 1 Magazyn pomocniczy Magazyn oddziału ?
Wyślij e-mail:	

Dane niezbędne do uzupełnienia:

- adres e-mail
- hasło
- powtórzenie hasła
- magazyn

Hasło użytkownika powinno składać się przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry

Opcja generowania hasła dla kontrahenta działa na zasadzie losowego wygenerowania przypadkowego ciągu liter oraz cyfr.

Przycisk KOPIUJ służy do przepisania wygenerowanego hasła do pól Hasło oraz Powtórz hasło.

Wybór magazynu podczas zakładania konta decyduje o miejscu składanych zamówień, który magazyn będzie obsługiwał zamówienia danego kontrahenta.

Po wykonaniu powyższych czynności należy zaakceptować formularz wciskając przycisk OK.

Od tej chwili kontrahent może się logować i składać zamówienia za pomocą platformy B2B.

Menu użytkownika B2B

The screenshot displays the 'Moje dane' (My data) section of a B2B platform. The interface includes a top navigation bar with 'HOME', 'KATALOG', 'MOJE DANE', 'KOSZYK', and 'WYLOGUJ'. A left sidebar lists menu items: 'Moje dane', 'Moje Zamówienia', 'Moje Oferty', 'Moje Faktury', 'Moje Rozrachunki', 'Ulubione', 'Ustawienia', and 'Wyloguj'. The main content area is titled 'Własne dane' and contains several sub-sections: 'Dane kontrahenta' (Company data) with fields for full name, short name, and NIP; 'Dane adresowe' (Address data) with fields for postal code, street, voivodeship, and country; 'Telefony' (Phones) with a table for company phone numbers; 'Internet' with a table for company email addresses; and 'Zmiana hasła' (Change password) with fields for current, new, and confirm passwords. Each section has a 'Zmień dane' (Change data) button.

Dane kontrahenta	
Nazwa Pełna:	Nazwa Firmy - TEST
Nazwa skrócona:	Nazwa Firmy
NIP :	123-456-78-90

Dane adresowe	
Kod-Miejscowość:	11-000 mmmmmmm
Ulica-Dom-Lokal:	ulica 1adddddd 2b
Województwo:	
Państwo:	Polska

Telefony	
Typ	Numer
Telefon firmowy	1111111

Internet	
Typ	Adres
Firmowy adres email	mariuszpa12@gmail.com

Zmiana hasła	
Aktualne hasło:	
Nowe hasło:	
Powtórz hasło:	

Moje dane

- **Własne dane** (dane przechowywane przez system dotyczące użytkownika/klienta)
- **Adresy** (adresy zgłoszone przez użytkownika/klienta)
- **Sprzedaż** (informacje dotyczące sprzedaży związane z kontem użytkownika/klienta)
- **Dane dodatkowe** (informacje związane z firmą do której należy konto platformy B2B)

Moje zamówienia – lista zamówień użytkownika/klienta w systemie

Moje oferty – lista ofert dla kontrahenta

Moje faktury – lista faktur w systemie

Moje rozrachunki – status oraz lista rozrachunków

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie

Ustawienia – zakładka przechowująca parametry przypisane do konta użytkownika/klienta

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce

Własne dane

RAKSSQL
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA
e-commerce

REKLAMA

platforma **B2B**

HOME KATALOG **MOJE DANE** KOSZYK WYLOGUJ

Menu

- » **Moje dane**
- » Moje Zamówienia
- » Moje Oferty
- » Moje Faktury
- » Moje Rozrachunki
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Własne dane Adresy Sprzedaż Dane dodat.

Dane kontrahenta

Nazwa Pełna:	Nazwa Firmy - TEST
Nazwa skrócona:	Nazwa Firmy
NIP :	123-456-78-90

[Zmień dane](#)

Telefony

Typ	Numer
Telefon firmowy	1111111

[Dodaj](#) [Edytuj](#) [Usuń](#)

Dane Adresowe

Kod-Miejscowosc:	11-000 mmmmmmm
Ulica-Dom-Lokal:	ulica 1addddd 2b
Województwo:	
Państwo:	Polska

Internet

Typ	Adres
Firmowy adres email	mariuszpa12@gmail.com

[Dodaj](#) [Edytuj](#) [Usuń](#)

Zmiana hasła

Aktualne hasło:

Nowe hasło:

Powtórz hasło:

[Zmień](#)

Dane kontrahenta przechowywane w bazie danych systemu RAKSSQL. Zakładka zawiera następujące dane kontrahenta:

- Nazwa pełna
- Nazwa skrócona
- Numer NIP
- Informacje o telefonach z podziałem typów (słowniki RAKSSQL)
- Informacje o danych adresowych kontrahenta – wyświetlany jest jeden adres, który został zaznaczony jako domyślny
- Informacje o adresach e-mail, WWW (słowniki RAKSSQL)
- Formularz zmiany hasła dostępowego do e-commerce

Adresy

Wszystkie adresy wprowadzone do systemu – niezależnie czy z poziomu e-commerce czy systemu RAKSSQL są wyświetlane w tej sekcji. Jeden z wprowadzonych adresów może być oznaczony jako domyślny. Dodatkowo każdy z wprowadzonych adresów jest dostępny podczas finalizowania składanego zamówienia – jako adres do wyboru, na który ma być dostarczona przesyłka.

 **RAKSSQL**
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA
e-commerce

REKLAMA

platforma
B2B

HOMEKATALOGMOJE DANEKOSZYKWYLOGUJ

Menu

- » Moje dane
- » Moje Zamówienia
- » Moje Oferty
- » Moje Faktury
- » Moje Rozrachunki
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Własne daneAdresySprzedażDane dodat.

Lp.	Domyślny	Adres	Akcja
1.	☒	11-000 Miejscowość ulica 1a/2b	Edytuj Usuń
			Dodaj Ustaw domyślny

Definicja adresu:

Typ adresu:

Adres firmowy

Kod:

Miejscowość:

Ulica/Nr. domu/Lokal:

/

Domyślny adres:

☐

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Sprzedaż i magazyn

RAKSSQL
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA
e-commerce

REKLAMA

platforma B2B

HOME KATALOG MOJE DANE KOSZYK WYLOGUJ

Menu

- » Moje dane
- » Moje Zamówienia
- » Moje Oferty
- » Moje Faktury
- » Moje Rozrachunki
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Własne dane Adresy **Sprzedaż** Dane dodat.

Lp.	D	Imię i nazwisko	Dokument	Telefon	Email
-----	---	-----------------	----------	---------	-------

> Dodaj > Domyślny

Dane personalne

Pesel:

Numer dowodu osobistego:

Data wydania dow., os.:

Organ wydający dow., os.:

Rodzaj

☒ Płatnik VAT ☐ Rolnik indywidualny

Wartość progów

Maks. wart. zadłużenia wobec dostawcy: 0.0000

Maks. ilość dokumentów sprzedaży w kredycie: 0

Maks. wart. kredytu dla klienta: 0.0000

Blokada

☐ Blokada Blokada powód:

Zakładka zawiera informacje zgromadzone w kartotece kontrahenta systemu RAKSSQL – Sprzedaż i magazyn – e-commerce wyświetla jedynie część danych, która jest widoczna dla użytkownika B2B oraz mobilnego handlowca.

Osoby upoważnione (dotyczy odbiorcy lub dostawcy)

Imię i nazwisko domyślnej osoby upoważnionej - osoby, która jest upoważniona do podpisu i odbioru faktury. Nazwa ta będzie drukowana na dokumencie sprzedaży.

Dane personalne (aktywne dla akwizytora/mobilnego handlowca)

Informacja o numerze PESEL, informacja o numerze dowodu osobistego, data wystawienia dowodu osobistego, organ wystawiający dowód osobisty

Płatnik VAT, Rolnik indywidualny

Jest to informacja określająca, czy kontrahent jest płatnikiem VAT –u lub jest rolnikiem indywidualnym. Pole to zapewnia kontrolę poprawności wystawiania dokumentów.

Wartość progów

Maksymalna wartość zadłużenia wobec dostawcy

Maksymalna ilość dokumentów sprzedaży w kredycie

Informacja o maksymalnej liczbie dokumentów sprzedaży, jaka może być wystawiona z odroczonym terminem płatności (płatność przelewem, płatność w innym terminie).

Maksymalna wartość kredytu dla klienta

Informacja o maksymalnej kwocie kredytu dla odbiorcy kontrolowana przy wystawianiu dokumentu sprzedaży np. faktury. Program ostrzega o przekroczeniu limitu kredytu dla danego klienta. Zapewnia również podgląd wartości bieżących obrotów z klientem oraz jego zadłużenia wraz z listą dokumentów niezapłaconych (kasa) i podgląd wartości dozwolonego kredytu oraz wartości kredytu wykorzystanego. W zależności od ustawień parametrów globalnych, program może nie dopuścić do przekroczenia określonego limitu blokując sprzedaż kredytowaną. (bezzgotówkową)

Blokada

Aby włączyć blokadę dla danego kontrahenta należy zaznaczyć pozycję "Blokada". Uaktywni się okno "Powód blokady". Dla zablokowanego kontrahenta nie da się wystawić dokumentu. Komunikat pojawia się już po wybraniu kontrahenta.

Powód blokady

Powód blokady będzie się pojawiał podczas każdej operacji z tym klientem np. podczas wystawiania dokumentu sprzedaży może pojawiać się komunikat o zaległej płatności.

Nie ma konieczności wpisywania powodu blokady. Jeśli zostanie zaznaczona "Blokada" program nie pozwoli na wystawienie żadnego dokumentu wydania dla tego kontrahenta.

Dane dodatkowe

Osoba polecająca

Imię i nazwisko osoby polecającej kontakt z daną firmą lub pracownikiem.

Data założenia firmy

Informacja o tym jak długo firma istnieje na rynku.

Rodzaj własności

Informacja na temat rodzaju własności firmy (np. prywatna, państwowa lub inna forma zdefiniowana w słowniku)

Ilość zatrudnionych osób

Ilość zatrudnionych w firmie osób

Lokalizacja

Informacja związana z lokalizacją firmy.

Sposób pozyskania kontaktu

Informacja o sposobie pozyskania kontakt o danej firmie. Jak dowiedzieliśmy się o istnieniu takiej firmy. Może to być informacja z prasy, ze strony e-mail, polecane przez znajomych itd.

Odpowiedzialność

Osoba odpowiedzialna – opcja działa z poziomu RAKSSQL CRM – wskazuje nazwisko osoby odpowiedzialnej (współodpowiedzialnej) z wykorzystaniem schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

Logo

Logo firmy lub zdjęcie pracownika. Aby umieścić logo lub zdjęcie należy załadować je z pliku posługując się przyciskiem „Załaduj logo z pliku”. Obrazek nie powinien przekraczać rozmiarów 160x100 pikseli.

Ustawienia kontaktowe

Informacja o formie(ach) kontaktu, na jaką dana firma wyraziła zgodę oraz jaki jest najchętniej preferowany sposób kontaktu.

Składanie zamówienia platforma B2B

Zamówienia składane przez użytkowników platformy B2B odbywają się na analogicznej zasadzie jak zamówienia w e-sklepie. W pierwszej kolejności zalogowany użytkownik wkłada towary do koszyka podając ilość, a w fazie końcowej wybiera sposób dostawy oraz formę płatności.

Możliwość wyboru formy płatności jest uzależniona od konfiguracji RAKSSQL e-commerce.

Po złożeniu zamówienia przez użytkownika zostaje ono zapisane w bazie danych oraz wyświetlone użytkownikowi. Dodatkowo jest wysyłany e-mail zawierający treść zamówienia na adres osoby składającej zamówienie. Od momentu zapisania zamówienia w bazie danych, użytkownik platformy B2B może kontrolować status zamówienia oraz posiada wgląd w treść zamówienia.

Status zamówienia zmienia się automatycznie i jest zależny od stopnia zaawansowania realizacji zamówienia.

Lista złożonych zamówień

Lista zamówienia złożonych dla danego konta B2B dostępna jest po kliknięciu w menu na link Moje Zamówienia.



REKLAMA

platforma **B2B**

HOMEKATALOGMOJE DANEKOSZYKWYLOGUJ

Menu

- » Moje dane
- » **Moje Zamówienia**
- » Moje Oferty
- » Moje Faktury
- » Moje Rozrachunki
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Zamówienia - formularz wyszukiwania

Okresy:

Status:

Lp.	S	Numer	Data	Odbiorca	Płatnik	Wartość	Realizacja
1.	☐	2008/09 /M1/000000079	2008-09-08	Nazwa Firmy - TEST	Nazwa Firmy - TEST	7 542,04	0%
2.	☐	2008/09 /M1/000000080	2008-09-08	Nazwa Firmy - TEST	Nazwa Firmy - TEST	2 013,00	0%
3.	☐	2008/09 /M1/000000081	2008-09-08	Nazwa Firmy	Nazwa Firmy - TEST	5 368,00	0%
4.	☐	2008/09 /M1/000000082	2008-09-10	Nazwa Firmy	Nazwa Firmy	64,30	0%
5.	☐	2008/09 /M1/000000086	2008-09-10	Nazwa Firmy	Nazwa Firmy	64,30	0%

Wyświetlaj rekordówStrony: | | | z 3Strony: 1 - 5 z 15

Status zamówienia: ☐ niezrealizowane ☒ częściowo zrealizowane ☒ całkowicie zrealizowane

Podgląd zamówienia

**RAKSSQL**
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA
e-commerce

REKLAMA

platforma
B2B

HOMEKATALOGMOJE DANEKOSZYKWYLOGUJ

Menu

- » Moje dane
- » **Moje Zamówienia**
- » Moje Oferty
- » Moje Faktury
- » Moje Rozrachunki
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Nawigacja: Mój profil » Moje zamówienia » Zamówienie: 2008/09/M1/000000079

+

Odbiorca

+

Nabywca

+

Osoba upoważniona

+

Dokument

+

Płatność

+

Ceny i Rabaty

Pozycje dokumentu

Uwagi

Znaczniki

Załączniki

Info

Pozycje dokumentu:

Indeks	Nazwa	Ilość zamowiona	Ilość zrealizowana	Cena netto	Cena brutto
komp2	Komputer Standard	1 szt.	0 szt.	1 650,00	2 013,00
klaw1	Klawiatura EKSPERT	2.00 szt.	0.00 szt.	66,00	80,52
ZE1	Zestaw MAX	1.00 zest.	0.00 zest.	4 400,00	5 368,00
Suma:				6 182,00	7 542,04

> Powrót

Wydruk zamówienia



Białystok, 2008-09-08
Data ważności rezerwacji: 2008-09-13

ZAMÓWIENIE OD ODBIORCY
2008/09/M1/000000079
KOPIA

SPRZEDAWCA

E-commerce
Kopernika 93
15-396 Białystok
NIP: 966-031-51-05

RACHUNEK BANKOWY

NABYWCA

Nazwa Firmy - TEST
Ul. ul 1adddd/2b
11-000 mmmmmm
NIP: 123-456-78-90

ODBIORCA

Nazwa Firmy - TEST
ul
11-000 mmmmmm
NIP: 123-456-78-90

SPOSÓB ZAPŁATY

Gotówka

DATA PŁATNOŚCI

2008-09-08

SYGNATURA DOKUMENTU

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU

od brutto

POTWIERDZAMY PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCE TOWARY I USŁUGI

LP	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	SYMBOL PKWU	J.M.	CENA JEDN. NETTO BEZ R/N	ILOŚĆ	RABAT [%]	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK		WARTOŚĆ Z PODATKIEM
									%	KWOTA	
1	Komputer Standard		szt.	1 650,00	1	0	1 650,00	1 650,00	22%	363,00	2 013,00
2	Klawiatura EKSPERT		szt.	66,00	2.00	0	66,00	132,00	22%	29,04	161,04
3	Zestaw MAX		zest.	4 400,00	1.00	0	4 400,00	4 400,00	22%	968,00	5 368,00
								6 182,00	22%	1 360,04	7 542,04
RAZEM								6 182,00	X	1 360,04	7 542,04

DO ZAPŁATY: **7 542,04 PLN**

SŁOWNIE: siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złotych cztery grosze

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

UWAGI

Dokument: Paragon

Informacje na temat dostawy
Sposób dostawy: Odbiór Osobisty

Adres dostawy/dane kontaktowe:
11-000 mmmmmm
ul 1adddd/2b

Mobilni handlowcy

Zakładanie konta handlowca

Osoba posiadająca konto mobilnego handlowca w RAKSSQL e-commerce jest uprawniona do składania zamówień w imieniu kontrahentów firmy, przeglądania rozrachunków, edycji złożonych zamówień, sprawdzania ich statusu, zakładania nowych kontrahentów w systemie.

Konto mobilnego handlowca można założyć na dwa sposoby.

Pierwszy sposób powinien być wykorzystany jeżeli w kartotece kontrahentów (pracowników) są wprowadzone dane osoby dla której chcemy utworzyć konto mobilnego handlowca – jest ona pracownikiem. Po wybraniu pracownika z kartoteki kontrahenta należy wybrać **Typ konta: Konto mobilnego handlowca** i ewentualnie ustalić parametr dodawania mały „@” przed nazwą operatora w systemie RAKSSQL.

Włączenie dodawania znaku @ przed nazwą operatora pozwoli w łatwy sposób na odróżnienie operacji wykonywanych w e-commerce od RAKSSQL przez danego użytkownika.

Założenie konta w powyższy sposób spowoduje utworzenie konta Akwizytora o tej samej nazwie co konto pracownika poprzedzone kropką. Dodatkowo wszystkie zamówienia składane przez mobilnego handlowca będącego pracownikiem zostaną zarejestrowane jako złożone przez akwizytora „nazwa_akwizytora”.

Drugi sposób odnosi się do sytuacji kiedy użytkownik konta mobilnego handlowca nie jest pracownikiem firmy, natomiast współpracuje z firmą. Przy zakładaniu takiego konta Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przy zakładaniu konta mobilnego handlowca to założenie nowego kontrahenta w systemie RAKSSQL ze wskazaniem na TYP >> Akwizytor. Nazwa nowo tworzonego konta powinna zaczynać się od kropki np. Jan Kowalski (wpisanie kropki poprzedzającej imię i nazwisko pozwoli uniknąć konfliktu z istniejącym kontem np. pracownika, kontrahenta). Po założeniu konta w RAKSSQL, e-commerce będzie posiadał niezbędne informacje potrzebne do uruchomienia konta mobilnego handlowca.

W panelu administracyjnym należy przejść do zakładki KONTRAHENCI. Po wybraniu zakładki, wyświetli się lista wszystkich kontrahentów z bazy systemu RAKSSQL.

W celu szybkiego odszukania kont handlowców (akwizytorów) włączamy checkbox Akwizytor i klikamy przycisk Zastosuj. E-commerce zwróci listę kontrahentów, którzy należą do grupy Akwizytorów.

Zakładanie konta dla kontrahenta w e-commerce:	
Nazwa:	Pracownik
Nip:	
Konto:	Utwórz nowe konto ▼ ?
Email/login:	
Hasło:	
Powtórz hasło:	
Generuj hasło Kopiuj	
Typ konta:	Konto mobilnego handlowca ▼
Operator nazwa:	?
Poprzedzaj małpką:	☐ ?
Magazyn:	Wybierz magazyn ▼ Wybierz magazyn Magazyn 1 Magazyn pomocniczy Magazyn oddziału

Dane, które należy uzupełnić:

adres e-mail

hasło

powtórzenie hasła

magazyn

Hasło użytkownika powinno składać się przynajmniej z 6 znaków zawierających 2 cyfry

Wybór magazynu – w zależności od ustawień, handlowiec ma możliwość składania zamówień na różne magazyny. Magazyn ustawiony domyślnie w Ustawieniach (Menu handlowca) jest magazynem docelowym do składania zamówień.

Menu użytkownika mobilny handlowiec

Moje dane

- **Własne dane** (dane przechowywane przez system dotyczące konta handlowca)

Kontrahenci – zakładka przeznaczona do zarządzania bazą kontrahentów

Moi kontrahenci – lista kontrahentów

Zamówienia Klientów – lista zamówień kontrahentów

Oferty Klientów - lista ofert kontrahentów

Faktury Klientów - lista faktur kontrahentów

Rozliczenia Klientów – rozrachunki kontrahentów

Ulubione – lista ulubionych towarów/produktów przechowywane w systemie

Ustawienia – liczba wierszy wyświetlanych w katalogu towarów/produktów, domyślny magazyn, do którego przypisany został handlowiec

Wyloguj – wylogowanie z e-commerce

RAKSSQL
STWORZONY DO ZARZĄDZANIA
e-commerce

REKLAMA

HOME KATALOG **MOJE DANE** KOSZYK WYLOGUJ mobilni handlowcy

Menu

- » **Moje dane**
- » Kontrahenci
- » Moi kontrahenci
- » Zamówienia Klientów
- » Oferty Klientów
- » Faktury Klientów
- » Rozliczenia Klientów
- » Ulubione
- » Ustawienia
- » Wyloguj

Własne dane Adresy

Dane kontrahenta

Nazwa Pełna:	Nazwa Firmy - TEST
Nazwa skrócona:	Nazwa Firmy
NIP:	123-456-78-90

Telefony

Typ	Numer
Telefon firmowy	1111111

> Dodaj > Edytuj > Usuń

Dane Adresowe

Kod-Miejscowość:	11-000 mmmmmmm
Ulica-Dom-Lokal:	ulica 1addddd 2b
Województwo:	
Państwo:	Polska

Internet

Typ	Adres
Firmowy adres email	mariuszpa12@gmail.com

> Dodaj > Edytuj > Usuń

Zmiana hasła

Aktualne hasło:

Nowe hasło:

Powtórz hasło:

> Zmień

Składanie zamówienia mobilni handlowcy

Użytkownik modułu mobilni handlowcy w odróżnieniu od e-sklep'u oraz praformy B2B ma o wiele większe możliwości zarządzania bazą danych systemu RAKSSQL.

Każdy mobilny handlowiec jest uprawniony do realizowania następujących operacji z poziomu przeglądarki internetowej:

- przeglądanie rzeczywistego stanu magazynu
- składanie zamówień z możliwością wyboru magazynu, który ma je zrealizować
- dostęp do cen zakupu
- dostęp do dostaw wraz z ilością i ceną zakupu
- wybór kontrahenta
- wybór sposobu zapłaty za zamówienie
- zmiana ceny sprzedaży
- wybór sposobu dostawy zamówienia
- edycja złożonego zamówienia (zamówienie nie może być zrealizowane w RAKSSQL)



REKLAMA

[HOME](#)
[KATALOG](#)
[MOJE DANE](#)
[KOSZYK](#)
[WYLOGUJ](#)

Cena ind:

dn:

znajdź w nazwie/indeksie1/indeksie2

Pokazuj produkty:

☐ Dostępne
 ☐ Promocje
 ☐ Wyprzedaż
 ☐ Z opisem
 ☐ Ze zdjęciem

Stan koszyka

Zalogowany: Administrator admin

E-mail: admin@solution-4u.com

Rabat: %

Pozycji: 1

Netto: 1 760,00

Brutto: 1 812,00

[Moje dane](#)
[Koszyk](#)

Grupy towarowe

[Podstawowe](#)
[Dowolne](#)

Wszystkie

LICENCJE

TOWARY

I p.	Nazwa	Ilość	Cena		Wartość	
			Netto	Brutto	Netto	Brutto
1.	Drukarka laserowa	2	880,00	906,40	1 760,00	1 812,80
			Razem :		1 760,00	1 812,80

Magazyn	Numer Dokumentu	Cena	Dostępność
M1	2004/10/M1/000000002	800,00	5
M1	2004/12/M1/000000001	400,00	1

Podgląd cen oraz dostępności towaru w koszyku.



REKLAMA

[HOME](#)
[KATALOG](#)
[MOJE DANE](#)
[KOSZYK](#)
[WYLOGUJ](#)

Stan koszyka

Zalogowany: Administrator admin

E-mail: admin@solution-4u.com

Rabat: %

Pozycji: 1

Netto: 1 760,00

Brutto: 1 812,00

[Moje dane](#)
[Koszyk](#)

Grupy towarowe

[Podstawowe](#)
[Dowolne](#)

Wszystkie

LICENCJE

TOWARY

I p.	Nazwa	Ilość	Cena		Wartość	
			Netto	Brutto	Netto	Brutto
1.	Drukarka laserowa	2	880,00	906,40	1 760,00	1 812,80
			Razem :		1 760,00	1 812,80
			+ Koszty przesyłki:		0,00	0,00
			Do zapłaty:		1 760,00	1 812,80

Udbiorca

Nazwa:

MSM Sp. z o.o.

Nazwa pełna:

MSM Sp. z o.o.

NIP:

Kod/Miejscowość/Kraj:

03-812 Warszawa Polska

Adres:

Kamionkowska 51

Nabywca

Nazwa:

MSM Sp. z o.o.

Nazwa pełna:

MSM Sp. z o.o.

NIP/:

Kod/Miejscowość/Kraj:

03-812 Warszawa Polska

Adres:

Kamionkowska 51

Płatność i dostawa

Sposób płatności:

Przelew 7 dni

Sposób dostawy:

Kurier express

Przesyłka Kurier express

Grupa opcji:

☐ On godziny 12 następnego dnia
 ☐ On godziny 15 następnego dnia

☐ Przesyłka zagraniczna

Cena:

Cena indywidualna

Rabat:

Wybierz

Paragon:

☐

Ważność rezerwacji w dniach:

14

Finalizowanie zamówienia – możliwość wyboru kontrahenta, rodzaju płatności, sposobu dostawy, ceny, rabatu.

Mobilni handlowcy 9-5

10

Panel administracyjny

Start

Po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego RAKSSQL e-commerce użytkownik aplikacji ma możliwość konfiguracji e-commerce, nadania licencji, zakładania kont kontrahentom, korzystania z narzędzi aplikacji, przeglądania danych statystycznych oraz informacyjnych związanych z działaniem e-commerce.

Skrócona statystyka oraz informacje o pliku licencyjnym

Skrócona statystyka obejmuje informacje o rejestracji użytkowników, złożonych zamówieniach, dodanych uwagach oraz komentarzach.

Statystyka została podzielona według kryteriów:

- statystyka dzienna
- statystyka od początku działania aplikacji e-commerce

Informacje o pliku licencyjnym

Zawiera informacje dotyczące posiadanej licencji z wyszczególnieniem modułów e-commerce. Informacja zawiera dane dotyczące licencji na:

- e-sklep
- platforma B2B
- mobilni handlowcy

Ustawienia

Zakładka odpowiadająca za konfigurację aplikacji e-commerce. Działanie aplikacji zależy od ustawień poszczególnych sekcji ustawień – każdy użytkownik e-commerce ma możliwość spersonalizowania aplikacji dla swoich potrzeb oraz konfiguracji dodatkowych opcji przygotowanych specjalnie z myślą o handlu elektronicznym.

Baza danych

Wybór konfiguracji:

- Pole wyboru konfiguracji połączenia bazy, z którą będzie pracował RAKSSLQ e-commerce.

Przy pierwszym uruchomieniu RAKSSQL e-commerce w polu powinna być wybrana opcja Nowa konfiguracja.

Nazwa konfiguracji:

- Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww (nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)

Domyślna konfiguracja:

- Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:

- IP serwera bazy danych Firebird
(jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce, można wpisać *localhost*.)

Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL:

- Katalog na serwerze, w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird

(Ustawienia zaawansowane)

Użytkownik bazy danych:

- Nazwa użytkownika, który będzie miał prawa dostępu do baz danych. Utworzone konto będzie kontem użytkownika z ograniczonym dostępem. Proszę nie używać konta SYSDBA. Nowo założone konto zostanie automatycznie dostosowane - nadanie praw tabelom itp.

Hasło użytkownika:

- Hasło dla nowo tworzonego konta użytkownika.

Ustawienia firmy

Ustawienia firmy:

- Wybór firmy, z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej:

Skrócona nazwa firmy:

Pełna nazwa firmy:

Numer NIP:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres firmy:

Telefon:

E-mail:

Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL !

Ceny i cenniki

Ceny i cenniki		E B M ?
Korzystaj z tabeli GM_CENNIK:	☒	?
Przy wyświetlaniu towarów z kartoteki, uwzględniaj kategorie zaznaczone w drzewie grup towarowych:	☐	?
Cena z RAKSSQL:	Cena katalogowa	?
Cena dla promocji i wyprzedaży:	Wybierz	?
Nazwa ceny towaru wyświetlana w e-commerce:	Cena aktualna	?
Zapisz Anuluj		^

Korzystaj z tabeli GM_CENNIK:

- Opcja pozwala na korzystanie z tabeli GM_CENNIK (aktualne ceny w systemie) bez potrzeby zaznaczania cennika/cenników.

Przy wyświetlaniu towarów z kartoteki uwzględniaj zaznaczone kategorie w drzewie grup towarów:

- Opcja pozwala na ograniczenie wyświetlania towarów w katalogu jedynie do tych, które są przypisane do grup zaznaczonych w sekcji **Drzewo kategorii**.

Cena z RAKSSQL:

- Powiązanie ceny e-commerce z ceną w systemie RAKSSQL, wybrana cena będzie domyślnie wyświetlana na witrynie.

Cena dla promocji i wyprzedaży:

- Cena dla promocji i wyprzedaży, która będzie wyświetlana dla towarów przypisanych dla grupy promocji lub wyprzedaży. Cena jest dodatkowo prezentowana w kartotece towaru obok ceny podstawowej.

Nazwa ceny wyświetlana w e-commerce:

- Nazwa ceny, która będzie wyświetlana na witrynie.

Opcje wyświetlania towaru

Opcje wyświetlania towaru

E

B

M

?

Wyświetlaj stan towaru w poszczególnych magazynach:	☐	?
Wyświetlaj magazyny z zerową ilością towaru:	☐	?
Wyświetlaj producenta towaru:	☒	?
Wyświetlaj index1 towaru:	☒	?
Wyświetlaj index2 towaru:	☒	?
Wyświetlaj dostępność towaru:	☒ Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie dostępności towaru w kartotece.	?
Wyświetlaj wagę towaru:	☒ Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie wagi brutto towaru w kartotece.	?
Wyświetlaj dodatkowe informacje o towarze:	☐	?
Wyświetlaj informacje o opakowaniach zbiorczych towaru:	☐	
Wyświetlaj zakładkę z załącznikami:	☒	?
Wyświetlaj zakładkę z zamiennikami towaru:	☐	?
Wyświetlaj zakładkę z akcesoriami towaru:	☐	?
Wyświetlaj towar archiwalny:	☒	?
Wybieraj domyślne opakowanie zbiorcze:	☒	?
Liczba miejsc po przecinku:	2	?
Domyślna ilość towaru dodawana do koszyka:	0	?
Zbiorcze dodawanie pozycji do koszyka:	☒	?

Zapisz

Anuluj

^

Wyświetlaj stan towaru w poszczególnych magazynach:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie stanu magazynowego w rozbiu na poszczególne magazyny w zakładce dostępność.

Wyświetlaj magazyny z zerową ilością towaru:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie magazynów z zerową ilością towaru w zakładce dostępność.

Wyświetlaj producenta towaru:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie PRODUCENTA towaru w kartotece towaru.

Wyświetlaj index1 towaru:

- Wyświetla index1 w kartotece towaru.

Wyświetlaj index2 towaru:

- Wyświetla index2 przy prezentacji towaru

Wyświetlaj dostępność towaru:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie dostępności towaru w kartotece.

Wyświetlaj wagę towaru:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie wagi brutto towaru w kartotece.

Wyświetlaj dodatkowe informacje o towarze:

- Wyświetla dodatkowe informacje o towarze w zakładkach przy prezentacji towaru: wagi, jednostki miary oraz opakowania zbiorcze

Wyświetl informacje o opakowaniach zbiorczych towaru:

- Pokazuje informację o opakowaniach zbiorczych przy prezentacji towaru

Wyświetlaj zakładkę z załącznikami:

- Pokazuje zakładkę z załącznikami

Wyświetlaj zakładkę z zamiennikami towaru:

- Pokazuje zakładkę z zamiennikami przy prezentacji towaru

Wyświetlaj zakładkę z akcesoriami towaru:

- Pokazuje zakładkę z akcesoriami przy prezentacji towaru

Wyświetlaj towar archiwalny:

- Pokazuje towary, które zostały zaznaczone w systemie RAKSSQL jako archiwalne. Zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie towaru w katalogu, ale dodanie go do koszyka będzie niemożliwe.

Wybieraj domyślne opakowanie zbiorcze:

- Zaznaczenie opcji pozwala na domyślne włożenie do koszyka towaru w ilości jaka jest przypisana do opakowania zbiorczego.

Liczba miejsc po przecinku:

- Pole określa ilość miejsc po przecinku w ilości towaru wyświetlanego na witrynie.

Domyślna ilość towaru dodawana do koszyka:

- Pole określa domyślną ilość towaru dodawaną do koszyka.

Zbiorcze dodawanie pozycji do koszyka:

- Pole to pozwala dodać jednocześnie kilka pozycji do koszyka na liście towarów. Po zaznaczeniu tej opcji na dole pod listą towarów pojawi się przycisk do koszyka pozwalający dodać towary z niezerową ilością do koszyka.

Ustawienia wyświetlania aplikacji e-commerce

Ustawienia wyświetlania e-commerce		E	B	M	?
Szablon e-commerce:	e-sklep				?
Wyświetlaj miniatury zdjęć towarów:	☐				?
Wyświetlaj promocje:	☒				?
Wyświetlaj wyprzedaż w e-commerce:	☒				?
Wyświetlaj dostępność/stan towaru:	☒				?
Wyświetlaj dostępność/stan towaru tylko magazynu zamówień:	☒				?
Wyświetlaj stan towaru w postaci umownej:	☐				
Wyświetlaj ikonki w drzewie kategorii:	☒				
Wyświetlaj cenę towaru w katalogu według ceny przypisanej do kontrahenta:	☐				?
Domyślna ilość pozycji wyświetlana w e-commerce:	20				
Maksymalna ilość pozycji, która może zostać wyświetlona w e-commerce:	500				
Ilość podstron domyślnie wyświetlana w e-commerce:	5				
Wyświetlaj na stronie głównej index.tpl	☐				?
Kolejność wyświetlania stron informacyjnych e-commerce:	Szablony Opcja pozwala określić kolejność wyświetlania podstron e-commerce. Czy mają być najpierw wyświetlane szablony czy może strony zapisane w bazie danych w Słowniki > Strony informacyjne.				?
Wyświetlaj tylko grupy dowolne	☐				?
Pokaż czas generowania strony:	☒				?

Szablon e-commerce:

- Aktualny szablon graficzny, z którego korzysta e-commerce.

Wyświetlaj miniatury zdjęć towarów:

- Włącza wyświetlanie obrazków w postaci miniatur pokazywanych podczas przeglądania oferty.

Wyświetlaj promocje w e-commerce:

- Włącza wyświetlanie towarów z grupy promocje (jeżeli do grup są przypisane jakiekolwiek towary).

Wyświetlaj wyprzedaż w e-commerce:

- Włącza wyświetlanie towarów z grupy wyprzedaż (jeżeli do grup są przypisane jakiekolwiek towary).

Wyświetlaj dostępność/stan towaru:

- Włącza wyświetlanie stanu magazynowego – przy opcji niezaznaczonej nie pokazuje się kolumna STAN.

Wyświetlaj dostępność/stan towaru tylko magazynu zamówień:

- Włącza wyświetlanie stanu magazynowego tylko dla magazynu przyjmującego zamówienia.

Wyświetlaj stan towaru w postaci umownej:

- Ustawienie parametru pozwala na wyświetlenie towaru w sposób umowny - inny niż stan rzeczywisty. Żeby zdefiniować stany umowne należy w zakładce SŁOWNIKI skonfigurować stany umowne. *(np. zamiast rzeczywistej ilości np. 100 szt. lub więcej możemy przypisać wyświetlaną ilość "b.dużo", stan mniejszy od 100 jako "dużo" itp...)*

Wyświetlaj ikonki w drzewie kategorii:

- Opcja pozwala na wyświetlanie ikon w drzewie grup towarowych obok poszczególnych grup. Ikony dodawane są z poziomu sekcji **Drzewo kategorii**.

Wyświetlaj cenę towaru w katalogu według ceny przypisanej do kontrahenta:

- Włącza wyświetlanie ceny przypisanej do kontrahenta dla towarów/produktów. Jeżeli kontrahent nie ma zdefiniowanej ceny dla towaru, towar będący w cenniku zdefiniowanym do wyświetlania w e-commerce zostaje pominięty w katalogu.

Domyślna ilość pozycji wyświetlana w e-commerce:

- Ilość pozycji towarów wyświetlana domyślnie na witrynie dla wszystkich użytkowników.

Maksymalna ilość pozycji, która może zostać wyświetlona w e-commerce:

- Ilość pozycji towarów, która może zostać maksymalnie wyświetlona na stronie katalogu.

Ilość podstron domyślnie wyświetlana w e-commerce:

- Parametr określa domyślną ilość pozycji towarów, która może zostać maksymalnie wyświetlona na stronie katalogu.

Wyświetlaj na stronie głównej zawartość index.tpl

- Opcja włącza wyświetlanie pliku index.tpl. Jeżeli opcja jest wyłączona to domyślnie zostaje wyświetlony katalog towarów/produktów.

Kolejność wyświetlania stron informacyjnych e-commerce:

- Opcja pozwala określić kolejność wyświetlania podstron e-commerce. Czy mają być w pierwszej kolejności wyświetlane szablony czy może strony zapisane w bazie danych w **Słowniki > Strony informacyjne**.

Wyświetlaj tylko grupy dowolne:

- Opcja włącza wyświetlanie na stronach e-commerce tylko grup dowolnych, w takim wypadku grupy podstawowe nie są w ogóle wyświetlane

Pokaż czas generowania strony:

- Opcja włącza wyświetlanie w e-commerce czasu generowania strony.

Ustawienia wyświetlania strony głównej

Ustawienia wyświetlania strony głównej		E ?
Wyświetlaj towary na stronie głównej:	Najczęściej oglądane	
Ilość wyświetlanych towarów na stronie głównej:	10	
Zapisz Anuluj		^

Wyświetlaj towary na stronie głównej:

- Opcja pozwala zdefiniować, które z towarów wyświetlane będą przy wejściu na stronę główną e-commerce.

Ilość wyświetlanych towarów na stronie głównej:

- Opcja pozwala określić ilość towarów wyświetlanych przy wejściu na stronę główną e-commerce.

Wydruki

Wydruki	
Wyświetlaj logo firmy na wydrukach pobrane z bazy RAKSSQL:	☐
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach zamówień:	☒
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach faktur:	☒
Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach ofert:	☒

Zapisz Anuluj

Wyświetlaj logo firmy na wydrukach pobrane z bazy RAKSSQL:

- Parametr włącza wyświetlanie na wydrukach logo firmy z bazy programu RAKSSQL, które zostało dodane w administratorze do firmy zamiast domyślnego logo z szablonów SMARTY.

Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach zamówień:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach zamówień.

Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach faktur:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach faktur.

Wyświetlaj zdjęcia towarów na wydrukach ofert:

- Parametr włącza/wyłącza wyświetlanie zdjęć towarów na wydrukach ofert.

Ustawienia META tagów

Sekcja zawiera informacje związane z opisem witryny, słowami kluczowymi, prawami autorskimi. Dane dostępne do uzupełnienia:

Tytuł witryny:

Opis witryny:

Słowa kluczowe witryny:

Autor witryny:

Data stworzenia witryny:

Prawa autorskie witryny:

Tematyka witryny:

Adres e-mail witryny:

Ustawienia META tagów	
Tytuł witryny:	RAKSSQL e-commerce 2.4.1xx beta
Opis witryny:	
Słowa kluczowe witryny:	
Autor witryny:	Solution-4u.com
Data stworzenia witryny:	2008-09-01
Prawa autorskie witryny:	Solution-4u.com
Tematyka witryny:	e-commerce, handel elektroniczny
Adres e-mail witryny:	e-commerce@rakssql.info

Zapisz Anuluj

Tytuł witryny:

- Tytuł witryny wyświetlany przez przeglądarkę.

Opis witryny:

- Informacje na temat opisu witryny.

Słowa kluczowe witryny:

- Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami związane z tematyką oferty/witryny.

Autor witryny:

- Informacje o autorze/właścicielu witryny.

Data stworzenia witryny:

- Data utworzenia/uruchomienia witryny.

Prawa autorskie witryny:

- Informacje o prawach autorskich.

Tematyka witryny:

- Informacje dotyczące zawartości strony.

Adres e-mail witryny:

- Adres poczty elektronicznej właściciela witryny.

Drzewo kategorii

Podstawowe

- Wybór grup towarowych, które mają być wyświetlane na witrynie internetowej.
Nie zaznaczenie żadnej grupy spowoduje wyświetlenie wszystkich grup towarowych będących w kategorii grupa podstawowa.

Dowolne

- Wybór opcjonalny grup towarowych, które mają być wyświetlane na witrynie internetowej.

Panel Administracyjny

©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce

2.4.120 - 2008.2.6.661

Start

Ustawienia

Kontrahenci

WWW

Słowniki

Narzędzia

Informacje

Wyloguj

Panel administracyjny » Ustawienia » Drzewko » Konfiguracja

Zaznacz kategorie towarów w grupie podstawowej oraz dowolnej, które mają być wyświetlane w e-commerce.



Kategorie niezaznaczone nie będą wyświetlane.
W przypadku niezaznaczenia żadnej kategorii, wyświetlane są wszystkie kategorie.

Grupy towarowe:

Podstawowe

☒ Wszystkie

☒D P O N Y

☐ Akcesoria
 ☐ Akumulatory
 ☐ Części
 ☐ Filtry
 ☐ Klocki hamulcowe
 ☐ Koszty
 ☐ Ochroniacze
 ☐ Oleje
 ☐ Płyny
 ☐ REKLAMACJE
 ☐ Serwis
 ☐ SKUTERY
 ☐ Świece
 ☐ Usługi
 ☐ USŁUGI HURTOWNIA
 ☐ USŁUGI PRUSZCZ
 ☐ Wycieraczki
 ☐ Zestawy
 ☐ Żarówki

☐ D E T K I
 ☒F E L G I

☐ Wszystkie

☐ Promocje
 ☐ Samochody osobowe

Dowolne

Anuluj

Zapisz

Edycja

Opcje:

Edycja

- Opcja edycji grup towarowych pozwala na zmianę położenia grupy. Chcąc przenieść grupę towarową wraz ze wszystkimi towarami należy wybrać grupę towarową, którą chcemy przenieść, następnie wskazać grupę nadrzędną, zmiany zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

Zaznacz grupę towarów dla której chcesz edytować.

Grupy towarowe

Podstawowe Dowlone

Wszystkie

.....O P O N Y

Akcesoria

Akumulatory

Części

Filtry

Kłocki hamulcowe

Koszty

Ochroniacze

Oleje

Płyny

REKLAMACJE

Serwis

SKUTERY

Świece

Usługi

USŁUGI HURTOWNIA

USŁUGI PRUSZCZ

Wycieraczki

Zestawy

Żarówki

DET K I

FEL G I

Nazwa Grupy:

Grupa nadrzędna:

Zdjęcie ikonki:

Przełgaj...

Przełgaj

Zdjęcie obrazka dla grupy:

Przełgaj...

Przełgaj

Nadpisz istniejący plik na serwerze:

☐ Nie
☒ Tak

Opis grupy:

Anuluj

Zapisz

Nazwa grupy:

- nazwa grupy do przeniesienia.

Grupa nadrzędna:

- wybór grupy nadrzędnej.

Zdjęcie ikonki:

- możliwość dodania ikon dla kategorii w grupie podstawowej

Zdjęcie obrazka dla grupy:

- możliwość dodania ikon dla kategorii w grupie dowolnej.

Nadpisz istniejący plik na serwerze:

- nadpisuje lub nie plik na serwerze.

Opis grupy:

- opis słowny grupy

Rejestracja

Rejestracja

Domyślny typ adresu:

Adres firmowy

?

Domyślny typ adresu internetowego (e-mail):

Firmowy adres email

?

Domyślny typ telefonu:

Telefon firmowy

?

Grupa kontaktów dla rejestracji klientów indywidualnych:

Wszystkie

DOSTAWCY

DOSTAWCY PRUSZCZ

DOSTAWCY-ODBIORCY

DOSTAWCY-ODBIORC ...

IMPORT

ODBIORCY

ODBIORCY PRUSZCZ

PRACOWNICY

ZAGRANICZNI

?

Grupa kontaktów dla rejestracji klientów instytucjonalnych (firm):

Wszystkie

DOSTAWCY

DOSTAWCY PRUSZCZ

DOSTAWCY-ODBIORCY

DOSTAWCY-ODBIORC ...

IMPORT

ODBIORCY

ODBIORCY PRUSZCZ

PRACOWNICY

ZAGRANICZNI

?

Blokada rejestracji:

☐

?

Wymagaj potwierdzenia rejestracji:

☒

?

Zapisz

Anuluj

^

Domyślny typ adresu:

- Powiązanie adresu kontrahenta systemu RAKSSQL z e-commerce.

Domyślny typ adresu internetowego:

- Powiązanie adresu internetowego np. adres e-mail w systemie RAKSSQL z e-commerce.

Domyślny typ telefonu:

- Powiązanie numeru telefonu systemu RAKSSQL z e-commerce.

Grupa kontaktów do rejestracji klientów indywidualnych:

- Powiązanie grupy kontrahenta (klientów indywidualnych) systemu RAKSSQL z e-commerce. Grupa kontaktów, do której będą przypisywane osoby indywidualne rejestrujące się w e-commerce.

Grupa kontaktów do rejestracji klientów instytucjonalnych (firm):

- Powiązanie grupy kontrahenta (firm) systemu RAKSSQL z e-commerce. Grupa kontaktów w RAKSSQL do której będą przypisane firmy rejestrujące się w e-commerce.

Blokada rejestracji:

- Opcja blokuje możliwość rejestracji kontrahenta z poziomu witryny internetowej.

Wymagaj potwierdzenia rejestracji:

- Kontrahent nie będzie mógł korzystać z RAKSSQL e-commerce dopóki nie potwierdzi swojej rejestracji.
- Zaznaczenie opcji powoduje brak rejestracji kontrahenta w bazie (kartotece kontrahentów systemu RAKSSQL), do momentu potwierdzenia rejestracji przez osobę rejestrującą się. Po przesłaniu potwierdzenia kontrahent jest rejestrowany w bazie danych.

Ustawienia obrazków

Ustawienia obrazków

E

B

M

?

Znak wodny:	☐
Obrazek ze znakiem wodnym:	Dla wszystkich Przeglądaj... ?
Szerokość miniaturki w pixelach:	60
Wysokość miniaturki w pixelach:	60
Zaokrąglenie narożników miniaturki:	☐
Znak wodny dla miniaturki:	☒
Szerokość zdjęcia towaru w pixelach:	140
Wysokość zdjęcia towaru w pixelach:	200
Zaokrąglenie narożników zdjęcia towaru:	☐
Znak wodny dla SMALLaturki:	☒
Szerokość promocji w pixelach:	150
Wysokość promocji w pixelach:	120
Zaokrąglenie narożników zdjęcia promocji:	☐
Znak wodny dla PROMOaturki:	☒
Szerokość loga producenta w pixelach:	300 ?
Wysokość loga producenta w pixelach:	200 ?
Obrazek dla towarów które nie posiadają zdjęcia:	Dla wszystkich Przeglądaj... ?
Optymalizacja. Na serwerze są tworzone zdjęcia towarów od miniatur po oryginały. W ten sposób w trakcie przeglądania aplikacji e-commerce zdjęcia nie będą każdorazowo pobierane z bazy danych, tylko już z serwera:	☐
Rodzaj zdjęć towaru:	jpeg
Jakość zdjęcia towaru:	90

Zapisz

Anuluj

^

Znak wodny

- Parametr pozwalający na zastosowanie znaku wodnego przy wyświetlaniu zdjęć/obrazków

Obrazek ze znakiem wodnym

- Można przesłać zdjęcie, które będzie służyło do wykonania znaku wodnego na oryginalnych zdjęciach wyświetlanych w sklepie. Ponieważ to zdjęcie jest skalowane do rozmiarów podanych dla poszczególnych zdjęć: miniaturki, promocji i zdjęcia wyświetlanego na stronie z opisem towaru, stąd w trakcie tego procesu mogą wystąpić zniekształcenia. Dlatego istnieje możliwość przesłania obrazka dla konkretnego rozmiaru, bez jego skalowania. Należy pamiętać, aby rozmiar przesyłanego zdjęcia nie był większy od zdefiniowanego w parametrach powyżej. Uwaga tylko obrazki typu GIF i PNG posiadają przezroczystość, obrazki w formacie JPG nie mogą zostać nałożone z efektem przezroczystości. Należy to uwzględnić w trakcie wysyłania zdjęcia.

Szerokość miniaturki w pixelach:

Wysokość miniaturki w pixelach:

Zaokrąglanie narożników miniaturki

Znak wodny dla miniaturki

Szerokość zdjęcia towaru w pixelach:

Wysokość zdjęcia towaru w pixelach::

Szerokość promocji w pixelach:

Wysokość promocji w pixelach:

Szerokość loga producenta w pixelach:

Wysokość loga producenta w pixelach:

Obrazek dla towarów, które nie posiadają zdjęcia:

- Opcja umożliwia załadowanie domyślnego obrazka, który będzie wyświetlany dla wszystkich towarów/produktów nieposiadających zdjęć.

Optymalizacja grafiki. Uruchomienie opcji powoduje utworzenie kopii plików graficznych bezpośrednio na dysku serwera. Dzięki optymalizacji serwer nie pobiera każdorazowo plików graficznych z bazy danych, co w efekcie skraca czas wyświetlania grafiki oraz zmniejsza obciążenie bazy danych.

Rodzaj zdjęć towaru:

- Rodzaj formatu zdjęć generowanych przez stronę.(jpg, png)

Jakość zdjęcia towaru:

Promocja i wyprzedaż

Systemy płatności

Płatność mTransfer:

Wybierz

Płatność AllPay:

Wybierz

Płatność z systemu RAKSSQL powiązana z platnosci.pl:

Wybierz

Płatność za pobraniem:

Pobranie

Sposoby płatności wyświetlane w e-commerce:

☐ Sprzedaż detaliczna

☐ Przelew 21

☒ Przelew 7

☒ Przelew 14

☒ Przelew

☐ Karta płatnicza

☐ Gotówka

Zapisz

Anuluj

Płatność mTransfer powiązana z płatnością w RAKSSQL:

- Nazwa płatności w systemie RAKSSQL, która ma być powiązana z usługą mTransfer.

Płatność AllPay powiązana z płatnością w RAKSSQL:

- Nazwa płatności w systemie RAKSSQL, która ma być powiązana z usługą AllPay.

Płatność z systemu RAKSSQL powiązana z platnosci.pl:

- Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze e-commerce, które dla swojej aktywności wymagają **profesjonalnych rozwiązań płatniczych**. Platnosci.pl to **szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty** za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę. Lata doświadczeń, **poparte profesjonalnym zapleczem technicznym oraz prawnym** pozwalają nam zaproponować **bezkonkurencyjny system** do obsługi płatności internetowych.

Płatność za pobraniem:

- Sposób płatności, jaki zostanie ustawiony w przypadku kiedy klient wybierze opcję "pobranie" przy wyborze sposobu dostawy zamówienia.

Sposoby płatności wyświetlane w e-commerce:

- płatności zaznaczone zostaną wyświetlone jako obowiązujące w e-commerce.

Ustawienia dotyczące zamówień

Ustawienia zamówień		E B M ?
Magazyn na jaki mają służyć zamówienia:	Hurtownia Białystok	
Dokument dla zamówień internetowych:	Zamówienie klienta	
Temat zadania:	Realizacja zamówienia:	?
Domyślna grupa dla zadań:	Wszystkie	?
Domyślny status dla zadań:	Brak	?
Przeciętny czas realizacji zamówienia:	2	?
Przypisz akwizytora:	☐	?
Przypisz planika:	☐	?
Brak możliwości złożenia zamówienia jeśli nie wystarczająca ilość towaru w magazynie:	☐	?
Możliwość składania zamówienia bez założonego konta:	☒	?
Potwierdzenie złożenia zamówienia:	☒	
Nie wymagaj potwierdzenia złożenia zamówienia przez zarejestrowanych użytkowników:	☒	?
Termin potwierdzenia zamówienia:	7	?
Domyślny sposób zapłaty:	Sprzedaż detaliczna	
Sposób liczenia zamówień internetowych:	Od brutto	
Domyślny rabat dawany na zamówienia z internetu:	Wybierz	
Domyślna liczba dni rezerwacji towaru:	5	
Maksymalna liczba dni rezerwacji towaru przy zamówieniu:	12	
Minimalna kwota zamówienia	netto 0	
Dolicz stałą wagę opakowania:	0	?
Dodawaj alarm do zamówienia o rodzaju dokumentu sprzedaży:	☒	?

Zapisz

Anuluj

^

Magazyn na jaki mają służyć zamówienia:

- Domyślny magazyn w którym będą znajdować się zamówienia złożone przez e-commerce

Dokument dla zamówień internetowych:

- Domyślny kod dokumentu dla zamówień internetowych

Temat zadania:

- Jest to temat dla zadania dodawanego do składanego zamówienia w systemie e-commerce. Domyślnie jest to "Realizacja zamówienia: ", do którego zostanie na końcu dołączony jeszcze numer zamówienia. Dzięki temu mamy możliwość wyświetlania postępu realizacji zamówienia oraz podawania szczegółów realizacji zamówienia poprzez uwagi tego zadania.

Domyślna grupa dla zadań:

- Jest to domyślna grupa przypisywana dla zadań tworzonych podczas składania zamówień spływających z Internetu. Pozwala to w łatwy sposób wyświetlić zadania odpowiedzialne za realizację zamówień internetowych.

Domyślny status dla zadań:

- Jest to domyślny status przypisywany dla zadań tworzonych podczas składania zamówienia z e-commerce.

Przeciętny czas realizacji zamówienia:

- Jest to liczba dni potrzebna średnio na zrealizowanie pojedynczego zamówienia składanego w e-commerce. Przy dodawaniu zadania powiązanego z realizacją zamówienia planowana data zakończenia tego zadania jest ustawiona na x dni później, gdzie x to właśnie przeciętny czas realizacji zamówienia.

Przypisz akwizytora:

- Jeśli dla kontrahenta jest przypisany akwizytor to, gdy ta opcja jest zaznaczona wówczas zostanie on przypisany do zamówień składanych przez kontrahenta w aplikacji e-commerce.

Przypisz płatnika:

- Jeśli dla kontrahenta jest przypisany płatnik to, gdy ta opcja jest zaznaczona wówczas zostanie on przypisany do zamówień składanych przez kontrahenta w systemie e-commerce.

Brak możliwości złożenia zamówienia, jeśli niewystarczająca ilość towaru w magazynie:

- parametr pozwala na blokowanie możliwości składania zamówień jeżeli ilość towaru w magazynie jest mniejsza niż ilość zamawiana.

Możliwość składania zamówienia bez założonego konta:

- Możliwość składania zamówienia także bez założonego konta (tylko e-sklep). W takim wypadku wszystkie dane są podawane na stronie z zamówieniem.

Potwierdzenie złożenia zamówienia:

- Wysyłanie potwierdzenia złożenia zamówienia przez e-mail.

Nie wymagaj potwierdzenia złożenia zamówienia przez zarejestrowanych użytkowników:

- Zaznaczając tę opcję, zarejestrowani klienci e-sklepu nie będą musieli potwierdzać składania zamówienia. Jedynie osoby bez założonego konta w e-sklepie będą musieli potwierdzić fakt złożenia zamówienia klikając na link w mailu.

Termin potwierdzenia zamówienia:

- Jeśli wymagamy potwierdzania zamówień, to jest to termin podawany w dniach, po jakim potwierdzenie zamówienia nie będzie możliwe, a tym samym nie trafi ono do programu RAKSSQL.

Domyślny sposób zapłaty:

- Domyślny sposób zapłaty na zamówieniach.

Sposób liczenia zamówień internetowych:

- Domyślny sposób liczenia zamówień (wartość netto/brutto/suma)

Domyślny rabat dawany na zamówienia z Internetu:

- Domyślny rabat przypisany do zamówień.

Domyślna liczba dni rezerwacji towaru:

- domyślna ilość dni dla zamówień.

Maksymalna liczba dni rezerwacji towaru przy zamówieniu:

- maksymalna ilość dni która może być przypisana dla zamówień.

Minimalna kwota zamówienia:

- minimalna kwota wymagana do zatwierdzenia zamówienia.

Dolicz stałą wagę opakowania:

- Stała waga opakowania podana w kilogramach i doliczana do wagi brutto każdego zamówienia. Jest także uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki.

Dodawaj alarm do zamówienia o rodzaju dokumentu sprzedaży:

- Opcja umożliwia automatyczne dodawanie alarmów z informacją o typie dokumentu (faktura czy paragon), który został wybrany przez klienta/handlowca w trakcie finalizacji zamówienia.

Ustawienia ulubionych

Ustawienia ulubionych

E

B

M

?

Liczba ulubionych dla klienta:	20
Liczba ulubionych dla akwizytora:	50

Zapisz

Anuluj

Liczba ulubionych dla klienta:

- Domyślna liczba ulubionych wyświetlanych na stronie w panelu użytkownika.

Liczba ulubionych dla akwizytora:

- Domyślna liczba ulubionych wyświetlanych na stronie w panelu handlowca.

Ustawienia administratora

Ustawienia administratora

E

B

M

?

Raportowanie o błędach:	☒ E_ERROR ☒ E_WARNING ☒ E_PARSE ☐ E_CORE_ERROR ☐ E_CORE_WARNING ☐ E_COMPILE_ERROR ☐ E_COMPILE_WARNING ☐ E_USER_ERROR ☐ E_USER_WARNING ☐ E_USER_NOTICE ☐ E_RECOVERABLE_ERROR	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Login administratora:	admin	?
Hasło administratora:		?
Nowe hasło administratora:		?
Powtórzenie nowego hasła:		?
Operator w RAKSSQL dla operacji wykonanych w e-commerce:	WWW	?
Długość trwania sesji:	60	?
Konserwacja serwisu:	☐	?
Backup pliku konfiguracyjnego:	☒	?
Informacje o błędach e-commerce zapisuj w bazie danych:	☐	?
Czy kompilować szablony:	☐	?
Czy sprawdzać szablony:	☒	?
Czy wyświetlać konsolę debugowania:	☐	?
Przyjazne adresy url:	☐	?
Wyczyść katalog ze skompilowanymi szablonami:	☐	?
Korzystaj z wielu konfiguracji:	☒	?
Zapisz jako:	Wybierz Ustaw Usuń Wyczyść	?

Zapisz

PHP INFO

Anuluj

Login administratora:

- Nazwa konta administratora Panelu Administracyjnego RAKSSQL e-commerce.

Hasło administratora:

- Hasło administratora e-commerce. *Dotychczasowe hasło administratora.*

Nowe hasło administratora:

- Pole służy do wprowadzenia nowego hasła dla konta administratora

Powtórzenie nowego hasła:

- Pole służy do powtórzenia nowego dla konta administratora
Hasła w polach Nowe hasło oraz Powtórz hasło muszą być identyczne. W przypadku wpisania różnych haseł aplikacja nie pozwoli na zmianę dotychczasowego hasła konta administratora. Hasło powinno się składać z XXXXX liter w tym przynajmniej dwóch cyfr. Aplikacja rozróżnia wielkość liter.

Operator z RAKSSQL przypisany do operacji wykonywanych przez e-commerce (dodawania kontrahentów, składania zamówień itp.):

- Nazwa operatora, który będzie wyświetlany w systemie RAKSSQL jako "autor" dokumentów stworzonych przez aplikację e-commerce.

Długość trwania sesji:

- Czas trwania bezczynności sesji określany w minutach.

Konserwacja serwisu, kiedy ta opcja jest zaznaczona dostęp do serwisu jest nie możliwy:

- Opcja używana do wyłączenia dostępu dla klientów, np. w trakcie wprowadzania zmian, okresowej konserwacji.

Backup pliku konfiguracyjnego:

- Zaznaczenie opcji pozwoli na stworzenie kopii pliku konfiguracyjnego pliku config.php.bak

Informacje o błędach e-commerce zapisuj w bazie danych:

- Informacja o błędzie może zostać zapisana do bazy danych, lub wyświetlona dla użytkownika na stronie.

Czy kompilować szablony:

- Parametr wymusza każdorazowe kompilowanie szablonów SMARTY.

Czy sprawdzać szablony:

- Wymusza sprawdzanie czy zawartość każdego wczytywanego szablonu SMARTY jest identyczna od ostatniej kompilacji.

Czy wyświetlać konsolę debugowania:

- Wymusza wyświetlanie konsoli debugowania szablonów SMARTY.

Przyjazne adresy url:

- Parametr włącza/wyłącza generowanie linków w formie przyjaznej dla wyszukiwarek internetowych.

Wyczyść katalog ze skompilowanymi szablony:

- Zaznaczony parametr wymusza ponowne skompilowanie szablonów SMARTY.

Korzystaj z wielu konfiguracji:

- Włącza/wyłącza możliwość korzystania z wielu konfiguracji e-commerce w obrębie aktywnej sesji ADMINISTRATORA.

Zapisz jako:

- Nazwa konfiguracji pod jaką ma zostać zapisany plik z ustawieniami.

Ustawienia wysyłania poczty

Ustawienia wysyłania poczty

Adres e-mail do z którego ma być wysyłana poczta:

info@tireline.pl

Nazwa wyświetlana jako nadawca maila:

TIRELine.pl INFO

Sposób wysyłania maili:

mail

Testowy mail:

☐

Zapisz

Anuluj

Adres e-mail z którego ma być wysyłana poczta:

- Wprowadzony adres e-mail powinien być prawdziwym (istniejącym) adresem e-mail.

Nazwa wyświetlana jako nadawca maila:

- Nazwa nadawcy maila.

Sposób wysyłania maili:

- Wysyłanie poczty może się odbywać w trzech wariantach:

mail - za pomocą standardowej funkcji wbudowanej w PHP - nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

smtp - z wykorzystaniem serwera SMTP, który może znajdować się na innym serwerze.

sendmail - z użyciem programu sendmail. W tym wypadku konieczne jest podanie ścieżki do programu i ewentualnych parametrów.

Testowy mail:

- W przypadku zaznaczeniu opcji i zapisaniu, RAKSSQL e-commerce wyśle testowy e-mail pod podany adres w celu sprawdzenia konfiguracji. Jeżeli na adres docelowy (adresata) dotrze testowy e-mail oznacza to poprawną konfigurację Ustawień wysyłania poczty w e-commerce.

Ustawienia SMS

Ustawienia SMS

Nazwa lub numer nadawca SMS-a:

E-commerce

Sposób wysyłania SMS-a:

Wybierz

Zapisz

Anuluj

Nazwa lub numer nadawca SMS-a:

- Niektóre ze sposobów wysyłania SMS-a oferują parametr określający nazwę nadawcy SMS.

Sposób wysyłania SMS-a:

- Wybór sposobu wysyłania SMS-a.

Struktura katalogów

Struktura katalogów

E B M ?

Uwaga ! dokonując zmian w tej sekcji użytkownik może spowodować błędne działanie e-commerce.

Nazwa katalogu z obrazkami:	images	?
Katalog z klasami:	class	?
Katalog z akcjami:	actions	?
Katalog include:	include	?
Katalog z plikami administratora:	admin	?
Katalog z szablonami e-commerce:	templates	?
Katalogu z plikami JavaScript:	script	?
Katalogu tymczasowy:	temp	?
Katalog z bibliotekami:	lib	?

Zapisz

Anuluj

^

Domyślna struktura katalogów e-commerce

Nazwa katalogu z obrazkami: images

Katalog z klasami: class

Katalog z akcjami: actions

Katalog plików includowanych: include

Katalog z plikami administratora: admin

Katalogu z szablonami e-commerce: templates

Katalogu skryptów JavaScript: script

Katalogu tymczasowy: temp

Katalog z bibliotekami: lib

Struktura plików

Struktura plików

E

B

M

?

Główny plik RAKSSQL e-commerce:	index.php
Domyślna nazwa pliku odpowiadającego za obsługę Panelu Administracyjnego:	admin.php
Domyślna nazwa pliku obsługującego ulubione:	fav.php
Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję kontrahentów przez Mobilnych Handlowców:	kontrahenci.php
Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję przedstawicieli przez kontrahentów w module b2b:	przedstawiciele.php
Nazwa pliku obsługującego zarządzanie kontaktami personalnymi przez kontrahentów w module b2b:	kontakty.php
Nazwa pliku obsługującego zarządzanie alarmami:	alarmy.php
Domyślna nazwa pliku obsługującego zarządzanie definicji w słownikach:	slovniki.php
Domyślna nazwa pliku służącego do zarządzania, przeglądania i wyświetlania załączników:	zalaczniki.php
Nazwa pliku obsługującego wyświetlanie zdjęć towarów w normalnych rozmiarach tzn bez skalowania:	rysunek.php
Domyślna nazwa pliku wywoływanego przez pliki JavaScript do pobierania podpowiedzi:	suggest.php
Domyślna nazwa pliku który obsługuje wyświetlanie komunikatów ErrorDocument serwera Apache:	error_document.php

Zapisz

Anuluj

Główny plik RAKSSQL e-commerce: index.php

Domyślna nazwa pliku, który odpowiada za obsługę Panelu administracyjnego: admin.php

Domyślna nazwa pliku obsługującego ulubione: fav.php

Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję kontrahentów przez Mobilnych Handlowców: kontrahenci.php

Nazwa pliku obsługującego dodawanie, edycję przedstawicieli przez kontrahentów w module b2b: przedstawiciele.php

Nazwa pliku obsługującego zarządzanie kontaktami personalnymi przez kontrahentów w module b2b: kontakty.php

Nazwa pliku obsługującego zarządzanie alarmami: alarmy.php

Domyślna nazwa pliku obsługującego zarządzanie definicji w słownikach: slovniki.php

Domyślna nazwa pliku służącego do zarządzania, przeglądania i wyświetlania załączników: zalaczniki.php

Nazwa pliku obsługującego wyświetlanie zdjęć towarów w normalnych rozmiarach tzn. bez skalowania: rysunek.php

Domyślna nazwa pliku wywoływanego przez pliki JavaScript do pobierania podpowiedzi: suggest.php

Domyślna nazwa pliku który obsługuje wyświetlanie komunikatów ErrorDocument serwera Apache: error_document.php

Licencja

Sekcja zawiera informacje dotyczące posiadanej licencji. Szczegółowe informacje o pliku licencyjnym oraz posiadanych modułach e-commerce. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski pozwalające na Rejestrację e-commerce oraz Wczytanie pliku z licencją.

Panel Administracyjny
©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce
2.4.120 - 2008.2.6.661

StartUstawieniaKontrahenciWWW SłownikiNarzędziaInformacjeWyloguj

Panel administracyjny » Ustawienia » Licencje » Dane licencji

Dane właściciela licencji:

INFORMACJE O PLIKU LICENCYJNYM: ../LICENCJE /LICENCJA00001.LIC

Nazwa skrócona firmy:	e-commerce
Nazwa pełna firmy:	e-commerce
Nip:	966-031-51-05
Miejscowość:	Białystok
Kod pocztowy:	15-396
Adres firmy:	Kopernika 93
Adres e-mail:	office@solution-4u.com
Telefon:	602444428
Adres IP:	83.13.36.2
Adres IP2:	172.16.0.1

Posiadane moduły e-commerce:

MODUŁY:

E-sklep:	☒
Liczba kont:	Bez ograniczeń
B2B:	☒
Liczba kontrahentów:	50
Mobilni handlowcy	☒
Liczba mobilnych handlowców:	5

Zarejestruj e-commerceWczytaj plik z licencją

Kontrahenci

Panel Administracyjny

©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce

2.4.120 - 2008.2.6.661

Start Ustawienia **Kontrahenci** WWW Słowniki Narzędzia Informacje Wyloguj

Liczba kont w ramach wykupionej licencji:
E-sklep: 1/bez ograniczeń **B2B:** 81/50 **Mobilni handlowcy:** 6/5

FORMULARZ WYSZUKIWANIA

Szukaj: [Nazwa skrócona] [zawierająca] []

Filtry: ☐ Użytkownik - Typ konta: [Wszystkie] ☐ Pracownik ☐ Dostawca ☐ Odbiorca ☐ Akwizytor

Ostatnie logowanie: [Wszystkie]

KONTRAHENCI

L.p.	Typ	R	Nazwa skrócona	Nip	Adres
------	-----	---	----------------	-----	-------

Wyświetl

Zakładka odpowiedzialna za wyświetlanie listy kontrahentów, posiada możliwość sortowania oraz filtrowania według zadanych kryteriów, grup filtrów. Z poziomu zakładki administrator e-commerce ma możliwość zakładania kont dla wszystkich 3 modułów aplikacji e-commerce. Znajduję się też informacja stanu posiadanych kont oraz dostępnej licencji.

WWW

Zakładka odpowiedzialna za wyświetlanie informacji o wysyłanych wiadomościach e-mail, SMS, błędach e-commerce zarejestrowane w bazie danych, informacje o uwagach napisanych przez użytkowników, lista komentarzy zgromadzonych w bazie danych systemu RAKSSQL dotyczących oferowanych towarów/produktów – prezentowanych w e-commerce, statystyki dotyczące ilości wyświetlań poszczególnych towarów, informacje o użytkownikach on-line i logowaniu się użytkowników do systemu e-commerce.

Logi WWW

Odrębnie logowane są informacje o wysyłaniu SMS-a. Zapisywany jest numer i treść wiadomości oraz dokładna data i godzina wysłania, a także status zwrócony przez moduł wysyłający wiadomość. Dzięki czemu wiemy czy udało się wysłać wiadomość, a jeśli nie to, z jakiego powodu.

Logi SMS

Informacje o zawierające logi z wysłanych SMS-ów, zwrócony status podczas wysłania, czy wysyłanie się powiodło zamówieniach, rejestracji, przypomnieniu hasła. Zawierają datę, czas, nazwę użytkownika, jeżeli był zalogowany oraz numer IP.

Błędy WWW

Informacje o błędach e-commerce zarejestrowane w bazie danych. Opcja działa, jeżeli została włączona w sekcji **Ustawienia >>Ustawienia administratora**.

Uwagi z WWW

Informacje o uwagach napisanych przez użytkowników. Uwagi mogą dotyczyć towarów, funkcjonowania e-commerce.

Komentarze na WWW



The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The top navigation bar includes links for Start, Ustawienia, Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. The 'WWW' section is active, showing a breadcrumb trail: Panel administracyjny » WWW » Komentarze » Lista. Below this is a search bar labeled 'FORMULARZ WYSZUKIWANIA'. The main content area displays a table with columns: L.p., Towar, Ocena, Dodał, Komentarz, Data, and Adres IP. The table is currently empty, with the message 'Brak komentarzy do wyświetlenia.' (No comments to display) shown below it.

Zakładka z listą komentarzy zgromadzonych w bazie danych systemu RAKSSQL dotyczących oferowanych towarów/produktów – prezentowanych w e-commerce. Lista zawiera dane, które mają możliwość sortowania według kolumn:

L.p., Towar Ocena Dodał Komentarz Data Adres IP

Oprócz listy komentarzy dodatkowo istnieje możliwość zaawansowanego wyszukiwania według zadanych kryteriów za pośrednictwem formularza wyszukiwania.

Newsletter

Newsletter/Mailing - Masowe wysyłanie e-maili

The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The top navigation bar includes links for Start, Ustawienia, Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. The current page is 'Panel administracyjny » WWW » Newsletter/mailler » Masowe wysyłanie e-maili'. The main section is titled 'FORMULARZ MAILOWY' (Email Form). It contains several input fields and checkboxes:

- 'Wyslij wiadomość do kontrahentów z grupy dowolnej:' (Send message to contractors from any group): A dropdown menu with 'Wszystkie' (All) selected.
- 'Wyslij wiadomość do kontrahentów ze zgodą na kontakt e-mail:' (Send message to contractors who agree to e-mail contact): An unchecked checkbox.
- 'Typ konta:' (Account type): A dropdown menu with 'Wszystkie' (All) selected.
- 'Nazwa od:' (Name from): 'TIRELine.pl INFO'.
- 'Adres e-mail:' (E-mail address): 'info@tireline.pl'.
- 'Temat:' (Subject): An empty text box.

Below these fields is a large text area for the email content, titled 'TREŚĆ:' (Content). It features a rich text editor toolbar with various icons for text formatting, alignment, and insertion. At the bottom of the form are two buttons: 'Wyslij' (Send) and 'Anuluj' (Cancel).

Wyslij wiadomość do kontrahentów z grupy dowolnej:

- umożliwia wybór kontrahentów z danej grupy.

Wyslij wiadomość do kontrahentów ze zgodą na kontakt e-mail:

- pozwala wybrać kontrahentów którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail.

Typ konta:

- typ konta: (e-sklep/b2b/mobilny handlowiec)

Nazwa od:

- Nazwa nadawcy e-maila.

Adres e-mail:

- Adres nadawcy e-mail.

Temat:

- Temat wysyłanej wiadomości.

Treść:

- Treść wiadomości e-mail.

Statystyki i wyświetlanie towarów

Statystyki pokazujące ile razy był wyświetlany dany towar.

The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for 'RAKSSQL e-commerce'. The header includes the logo and version '2.4.120 - 2008.2.6.661'. A navigation bar contains links: Start, Ustawienia, Kontrahenci, WWW, Słowniki, Narzędzia, Informacje, and Wyloguj. The main content area is titled 'Panel administracyjny » WWW » Statystyki » Lista'. Below this is a search bar labeled 'FORMULARZ WYSZUKIWANIA'. The search criteria section includes checkboxes for 'Pokazuj produkty:' (Dostępne, Promocje, Wyprzedaż, Z opisem, Ze zdjęciem), a search field with dropdowns for 'Szukaj:' (Identyfikator towaru, zawierająca), a field for 'Liczba wyświetleń:' (mniejsze), and a dropdown for 'Okresy:' (Wszystkie). A 'Wyświetl' button is on the right. Below the search section is a table header for 'GRUPY TOWAROWE' with columns: Lp., Nazwa, Indeks 1, Indeks 2, and Liczba wyświetleń.

Osoby on-line

Informacje o użytkownikach on-line.

Historia logowania

Informacje o logowaniu się użytkowników do systemu e-commerce.

Narzędzia Google

Narzędzia do współpracy z Google.

Google Page Rank

Google Site Map

Google Analytics

Słowniki

Definiowanie sposobów dostawy, stanów umownych, obsługa powiadomień e-mail i SMS, definiowanie wyrazów bliskoznacznych powiązanych z nazwami towarów/produktów.

Sposoby dostawy

Wybór rodzaju dostawy podczas finalizowania zamówienia ma istotne znaczenie zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Osoba składająca zamówienie decyduje o sposobie dostawy zamówionych towarów/produktów, a sprzedający jasno określa możliwe sposoby dostawy oraz ewentualne opłaty związane z dostarczaniem zamówienia do klienta.

The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) of the RAKSSQL e-commerce system. The breadcrumb trail is 'Panel administracyjny » Słowniki » Sposoby dostawy » Lista'. The main heading is 'SPOSOBY DOSTAWY'. Below it is a table with columns: Lp., D, Nazwa, Opis, and Akcje. The table contains two entries: 1. 'Odbiór Osobisty' (Personal pickup) and 2. 'Usługa transportowa firmowa' (Corporate transport service). Each entry has 'Edytuj' (Edit) and 'Usuń' (Delete) buttons. At the bottom, there are 'Domyślny' (Default) and 'Dodaj' (Add) buttons.

Lp.	D	Nazwa	Opis	Akcje
1.	☒	Odbiór Osobisty		Edytuj Usun
2.	☐	Usługa transportowa firmowa		Edytuj Usun

Domyślny Dodaj

Lista sposobów dostawy

Zakładka zawierająca listę sposobów dostawy zdefiniowanych w e-commerce.

Dodawanie nowego sposobu transportu

Zdefiniowanie nowego sposobu dostawy polega na powiązaniu usługi zdefiniowanej w aplikacji e-commerce z istniejącą w kartotece towarów usługą systemu RAKSSQL. Żeby zdefiniować nowy sposób dostawy należy wypełnić pola w FORMULARZU DODANIA SPOSOBU TRANSPORTU i zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.

Panel Administracyjny

©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce

2.4.120 - 2008.2.6.661

[Start](#)
[Ustawienia](#)
[Kontrahenci](#)
[WWW](#)
[Słowniki](#)
[Narzędzia](#)
[Informacje](#)
[Wyloguj](#)

Panel administracyjny » Słowniki » Sposoby dostawy » Edycja

FORMULARZ DODAWANIA SPOSOBU TRANSPORTU

Definicja sposobu transportu

Usługa z RAKSSQL:

☒ Włącz/Wyłącz podpowiedzi

Nazwa:

Domyślny:

☐

Wyświetlaj:

☒

Opis

Definicje przesyłek

PRZESYŁKI

1. Normalna	Delete	Edit
2. Express	Delete	Edit

Zapisz

Usuń

Przesyłka

Anuluj

[Strona główna](#) |
 [Do góry](#) |
 [Powrót](#) |
 [FAQ](#) |
 [Regulamin](#) |
 [Kontakt](#) |
 [Mapa strony](#) |
 [Administracja](#)

Usługa z RAKSSQL:

Usługa z kartoteki towarów/usług RAKSSQL, którą będzie przypisana do sposobu dostawy.

Nazwa:

Określa nazwę usługi.

Domyślny:

Ustawia usługę jako domyślną.

Wyświetlaj:

Określa czy usługa ma być widoczna przy wyborze sposobu transportu.

Przycisk **Przesyłka**, służy do zdefiniowania rodzaju przesyłek.

DODAWANIE/EDYCJA RODZAJU PRZESYŁKI:  	
Nazwa rodzaju przesyłki:	
Gratis kwota:	
Koszt przesyłki:	
Pobranie:	☐ 
Opis:	
KOSZTY PRZESYŁKI:	
OPCJE PRZESYŁKI:	
OK Koszty Opcje Anuluj	

Nazwa rodzaju przesyłki:

Pole określa nazwę przesyłki, w przypadku poczty polskiej mamy przesyłki ekonomiczne i priorytetowe, ale w przypadku innych przewoźników nazwy te mogą być inne na przykład ekspresowa, standardowa, błyskawiczna itd.

Gratis kwota:

Kwota zamówienia powyżej której przesyłka jest wysłana bez żadnych dodatkowych opłat tzn. za darmo. Jeśli kwota nie zostanie wpisana wówczas kwota przesyłki będzie zawsze doliczana do zamówienia bez względu na kwotę zamówienia.

Koszt przesyłki:

Jeżeli koszt przesyłki jest stały i niezależny od wagi zamówionych towarów proszę w tym miejscu wpisać kwotę, która zostanie doliczona do zamówienia w przypadku wyboru przez klienta tego sposobu dostawy. Jest to przydatne również w przypadku, kiedy wagi produktów nie są wprowadzone w kartotece towarów programu RAKSSQL.

Pobranie:

Pole określa czy dla tego typu przesyłki ma być możliwa opcja pobrania. Ponieważ występuje ona u większości spedytorów została tutaj dołączona na stałe. Oczywiście nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji. Wówczas klient nie będzie miał wyboru przesyłki za pobraniem w danym sposobie dostawy.

Przycisk **Koszty**, służy do zdefiniowania kosztu przesyłki zależnie od jej wagi, można podać przedziały wagowe i przypisanie im konkretnych kosztów.

DODAWANIE/EDYCJA KOSZTU PRZESYŁKI:  	
Przesyłka:	Kurier
Waga od:	0 kg
Waga do:	5 kg
Koszt:	9
OK Anuluj	

Przycisk **Opcje**, służy do zdefiniowania dodatkowych opcji przesyłki.

DODAWANIE/EDYCJA OPCJI PRZESYŁKI:

Przesyłka:

Grupa opcji:

?

Jeśli chcesz dodać kilka opcji do wyboru z których tylko jedna jest możliwa do wyboru dla klienta to musisz utworzyć grupę opcji i dla każdej z tych opcji przypisać tą grupę. Przykładowo jeśli masz odbiór osobisty który jest możliwy w kilku placówkach to naturalne jest że klient może odebrać zamówiony towar tylko w jednej z placówek, wówczas należy utworzyć grupę opcji na przykład: "odbior" i dla każdej placówki przypisać tą grupę.

Opcja nazwa:

Koszt:

Opis:

OK

Anuluj

Stany umowne

Definicja stanów umownych ma na celu przedstawienie stanu magazynu w sposób opisowy, który nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistego stanu magazynu, a opisem dostępności towaru/produktu w magazynie. Wyświetlanie stanu umownego towaru zależy od zaznaczenia opcji **Umowny stan** dostępnej w Panelu administracyjnym zakładka **Ustawienia** sekcja **Ustawienia wyświetlania e-commerce**.

Lista dostępnych stanów umownych

Zakładka zawiera listę zdefiniowanych stanów umownych obowiązujących w e-commerce.

Panel Administracyjny
 ©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce
 2.4.120 - 2008.2.6.661

Start

Ustawienia

Kontrahenci

WWW

Słowniki

Narzędzia

Informacje

Wyloguj

Panel administracyjny » Słowniki » Stany umowne » Lista

STANY UMOWNE

Lp.	Nazwa	Próg dolny	Próg górny	Ikonka	Akcje
1.	Mало	10	20	Brak	Usun Edytuj
2.	Дузо	20	100	Brak	Usun Edytuj
3.	Бardzo дузо	100	0	Brak	Usun Edytuj

Dodaj

Dodawanie nowego stanu umownego

Formularz dodania nowego stanu umownego wymaga uzupełnienia o następujące pola:

FORMULARZ STANU UMOWNEGO

Definicja stanu umownego

Nazwa:		
Rzeczywisty:	☐	
Plik ikonki:		Przeglądaj...
Próg dolny:		
Próg górny:		

Nazwa:

- Nazwa określająca ilość towaru : np. Dużo.

Rzeczywisty:

- w podanym zakresie ilościowym wyświetlane są stany faktyczne towaru

Plik ikonki:

- obrazek przedstawiający daną nazwę.

Próg dolny:

- dolna ilość towaru dla danej nazwy umownej.

Próg górny:

- górna ilość towaru dla danej nazwy umownej.

Powiadomienia

RAKSSQL e-commerce posiada możliwość informowania o złożonych zamówieniach, żądaniach zmiany danych wybranych użytkowników systemu RAKSSQL. Po kliknięciu na zakładkę **Powiadomienia** aplikacja e-commerce wyświetli listę powiadomień, które zostały zdefiniowane.

Lista powiadomień

Na liście powiadomień znajdują się dane opisujące Rodzaj zdarzenia, adres e-mail, terminarz oraz możliwość edycji lub usunięcia powiadomienia.

Rodzaje zdarzeń dostępne w e-commerce:

powiadomienie o rejestracji

powiadomienie o zamówieniu

powiadomienie o płatności

Oprócz możliwości wybierania rodzaju zdarzeń aplikacja e-commerce rozgranicza powiadomienia o złożonych zamówieniach z podziałem na magazyny.

Poczta e-mail

Powiadomienia w formie poczty e-mail są wysyłane dla każdego użytkownika

Terminarze

Przy wykorzystaniu modułu RAKSSQL CRM, każdy użytkownik posiadający terminarz może być informowany o składanych zamówieniach. Złożone zamówienie automatycznie uruchamia moduł przypomnień z CRM..

Adresy IP

Definicje adresów IP - restrykcje - zezwolenia lub ograniczenia korzystania z e-commerce na podstawie adresu IP.

Synonimy

Definicje wyrazów bliskoznacznych powiązanych z nazwami towarów/produktów.

Strony informacyjne

Definicje podstron e-commerce. Dodawanie nowych podstron, edycja istniejących z poziomu przeglądarki.

Narzędzia

Zakładka służy do zarządzania załącznikami, zamówieniami, cennikami pozwala również szablon e-commerce.

Zarządzanie załącznikami

Sekcja zarządzania załącznikami. Kreator zbiorowego dodawania załączników do towarów.

Panel Administracyjny
©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

Start Ustawienia Kontrahenci WWW Słowniki Narzędzia Informacje Wyloguj

Panel administracyjny » Narzędzia » **Zarządzanie załącznikami**

Grupy towarowe

Podstawowe
Dowolne

Wszystkie
Koszty786
LICENCJE -34
Myszki
Opakowanie
TOWARY
USŁUGI

Kreator dodawania załączników do towarów

Szukana fraza w nazwie: zawierająca

Drugi warunek dla nazwy: AND zawierająca

Ignoruj wielkość liter: ☐

Producent:

Rozmiar:

Wyświetl towary przed przypisaniem załączników: ☐

ZAŁĄCZNIKI:

Ikona	Grupa	Nazwa
-------	-------	-------

Słowa kluczowe

Dodawanie słów kluczowych do towarów.

Statusy zamówień

Podgląd informacji o statusach zamówień. Zamówienia wyświetlane są w postaci listy sortowalnej według określonych kryteriów, z informacjami o stopniu realizacji zamówień, nr zamówienia, data zamówienia, odbiorca.

Zarządzanie cennikami

Sekcja zarządzania cennikami. Kreator zbiorowego dodawania/przeliczania cen do towarów.

Sprawdź cenniki

Narzędzie do sprawdzania unikalności towarów w cennikach.

Szablony

Ustawienia roboczego szablonu e-commerce. Zmiana wyglądu strony poprzez wybór dostępnych szablonów.

Historia wyszukiwania

Sekcja zawierająca dane związane z wyszukiwaniem towarów w e-commerce.

Informacje

Informacje o produkcie, producencie, dystrybutorze oraz pomocy technicznej.

Panel Administracyjny
©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce
2.4.120 - 2008.2.6.661

Start | Ustawienia | Kontrahenci | WWW | Słowniki | Narzędzia | **Informacje** | Wyloguj

Panel administracyjny » Informacje

PRODUCENT

SOLUTION
15-396 Białystok
ul. Kopernika 93

DYSTRYBUTOR

RAKS Sp. z o.o.
03-812 Warszawa
ul. Kamionkowska 51
Infolinia 0801 802 800

POMOC TECHNICZNA

Witryna produktu: www.rakssql.info
E-mail: bug@rakssql.info
Tel. +48 95 6747262
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00

[Strona główna](#) | [Do góry](#) | [Powrót](#) | [FAQ](#) | [Regulamin](#) | [Kontakt](#) | [Mapa strony](#) | [Administracja](#)

Wyloguj

Zakładka wyloguj służy do zamknięcia aktywnej sesji - połączenia e-commerce z bazą danych, tym samym wylogowania użytkownika z aplikacji.

11

SMARTY

Opis Smartów

Niewątpliwie jednym z najczęściej zadawanych pytań na forach PHP jest: „jak mogę uniezależnić moje skrypty PHP od grafiki?”. Dopóki PHP zbudowany jest jako „język skryptowy osadzony w HTML-u”, wciąż mieszana jest logika z wyglądem, jednak po napisaniu kilku projektów łączących PHP i HTML w końcu przychodzi nam do głowy pomysł, że odseparowanie formy i zawartości to Dobra Rzecz [TM]. W dodatku w wielu przypadkach role grafików i programistów są od siebie niezależne, co jest kolejnym argumentem do rozdzielenia ich pracy. W rezultacie, następuje poszukiwanie systemu szablonowego.

Na przykładzie pewnej firmy rozwój aplikacji przebiegał następująco: Po udokumentowaniu wymagań, projektanci interfejsu tworzyli projekt interfejsu i przekazywali projekt programistom. Programiści implementowali logikę PHP i używali projektu interfejsu do utworzenia szkieletu szablonów. Projekt był wtedy przekazywany w ręce konstruktora strony web, który doprowadzał szablon do „pełnego blasku”. Projekt mógł krążyć tam i z powrotem, pomiędzy projektantami strony web a programistami, nawet kilka razy. Dlatego bardzo ważne było aby mieć odpowiednie wsparcie szablonów ponieważ programiści nie chcą mieć nic wspólnego z HTML i nie chcą aby projektanci stron HTML zmieniali coś w kodzie PHP. Projektanci HTML potrzebowali wsparcia dla plików konfiguracyjnych, dynamicznych bloków oraz innych wymagań interfejsu, ale nie chcieli mieć nic wspólnego z zawiłościami programowania w PHP.

Szukając w wielu systemach szablonowych dostępnych dzisiaj dla PHP, zorientujemy się, że większość z nich dostarcza elementarnych możliwości zamiany zmiennych w szablonach i tworzy ograniczone funkcjonalności dynamicznych bloków. Ale w firmie potrzebowano czegoś więcej. Nie chciano żeby programiści mieli coś wspólnego z wyglądem strony, jednak było to niemal nieuchronne. Na przykład, jeżeli grafik chciał aby kolory tła występowały naprzemiennie w dynamicznych blokach, musiało to być opracowane przez programistę z niezłymi umiejętnościami.)). Uważano także, że konstruktorzy powinni mieć możliwość korzystania ze swoich własnych skonfigurowanych plików i przenoszenia z nich zmiennych na szablon.

Tak powstała idea zaprojektowania szablonów SMARTY dla PHP, która zaistniała jako w pełni funkcjonalny system szablonów.

Smarty jest systemem szablonowym dla PHP. Służy ułatwieniu oddzielenia logiki aplikacji od jej wyglądu. Najlepiej opisuje go sytuacja kiedy programista aplikacji i projektant szablonów mają do spełnienia różne role (bo przecież w większości przypadków to nie jest ta sama osoba). Na przykład, powiedzmy, że projektujesz stronę web, która wyświetla artykuł z gazety. Nagłówek, stopka autor i treść są elementami zawartymi w artykule, przyporządkowany im numer mówi nam w jaki sposób

poszczególne elementy będą prezentowane. Elementy zostają przyporządkowane przez aplikacje do Smarty, wtedy projektant szablonów edytuje szablony używając kombinacji znaczników HTML i znaczników szablonu do formatowania prezentacji tych elementów (tabelki HTML, kolory tła, wielkość czcionek, arkusze stylów, itd.). Pewnego dnia programista potrzebuje zmienić sposób w jaki dane artykułu są pozyskiwane (zmiana logiki aplikacji). Ta zmiana nie interesuje projektanta szablonu, dane artykułu dalej będą dostarczane do szablonu w ten sam sposób. Podobnie, jeżeli projektant szablonu chce totalnie zmienić wygląd szablonu, nie wymaga to zmiany w logice aplikacji. Dlatego programista może zmieniać logikę aplikacji bez potrzeby restrukturyzacji szablonów, a projektant szablonów może modyfikować szablony bez łamania logiki aplikacji.

Jednym z unikalnych aspektów Smarty jest kompilowanie szablonów. To znaczy, że Smarty czyta plik szablonu i tworzy dla niego skrypt PHP. Kiedy już jest stworzony, szablony uruchamiane są przez ten skrypt. Dlatego nie ma potrzeby parsowania plików szablonów dla każdego żądania, równocześnie każdy szablon jest w pełni obrabialny dla kompilatorów PHP takich jak Zend Accelerator (<http://www.zend.com>) albo PHP Accelerator (<http://www.php-accelerator.co.uk>).

Źródło: <http://rzseattle.org/docs/smartypl/ch01.html>

Ogólne zasady dotyczące szablonów Smarty

1. Wygląd templatów można modyfikować dowolnie jednak jakakolwiek zmiana nazw pól formularzy może spowodować, że system nie będzie działał prawidłowo lub wcale. Dlatego takich zmian należy unikać. Nie zalecane jest też wprowadzanie zmian struktury aplikacji – dotyczy się to również szablonów.

2. Nie wszystkie z poniżej przedstawionych plików są wymagane do działania systemu. Niektóre z nich mogą nie istnieć w ogóle lub ich nazwa może zostać zmieniona przez projektanta szablonów (na taką, która jest mu wygodna). Taka zmiana nie jest istotna dla skryptów PHP aplikacji RAKSSQL e-commerce, ale jest ważna w obrębie samego szablonu. Jeżeli korzystamy z instrukcji `{include file="nazwa_pliku.tpl"}` to po zmianie nazwy pliku na `nowa_nazwa_pliku.tpl` wszystkie dyrektywy `{include file="nazwa_pliku.tpl"}` powinny zostać zmienione na `{include file="nowa_nazwa_pliku.tpl"}` w innym przypadku plik szablonu nie zostanie dołączony do szablonu. Co prawda nie otrzymamy żadnego błędu o braku pliku, ale zawartość pliku `{include file="nazwa_pliku.tpl"}` nie zostanie wyświetlona.

Lista szablonów niezbędnych do działania RAKSSQL e-commerce znajduje się w dalszej części niniejszej dokumentacji.

3. Plik szablonu `debug.tpl` jest dołączony razem z dystrybucją Smarty i znajduje się w katalogu głównym biblioteki Smarty. Jest to konsola usuwania błędów zawarta w Smartach. Konsola informuje o wszystkich dołączonych szablonach, przypisanych zmiennych oraz zmiennych zawartych w plikach konfiguracyjnych dla aktualnego szablonu.

Domyślnie wyświetlanie konsoli debugowania jest wyłączone w skryptach PHP, ale projektant szablonu może wyświetlić okienko debugowania korzystając z wbudowanej w Smarty funkcji `{debug}`, która wyświetla okno konsoli z nazwami wszystkich zmiennych przekazanych ze skryptu PHP do szablonu Smarty.

4. Pomimo dołożenia wszelkich starań, niewykluczona jest zmiana nazw plików szablonów przy kolejnych aktualizacjach.

5. W przypadku zmian nazw szablonów nie będzie możliwa automatyczna aktualizacja plików szablonu w trakcie kolejnych aktualizacji systemu (chyba że wszystko działa na domyślnych szablonach).

Każda aktualizacja aplikacji będzie posiadała opis zmian jakie zostały dokonane od ostatniej aktualizacji w oparciu o standardowy szablon. Zaktualizowanie szablonów do aktualnej wersji będzie należało do projektanta szablonu (użytkownika e-commerce).

Wygląd stron można określić samodzielnie i w zasadzie największa ingerencja użytkownika będzie obejmowała plik header.tpl oraz footer.tpl. Jednak dla osób bardziej wymagających, które chcą stworzyć swój niepowtarzalny serwis WWW jest możliwa zmiana niemal każdego elementu wyświetlanego w systemie. Od etykiet formularzy, koszyka, listy towarów/produktów, strony z finalizacją zamówienia czy też wyglądu panelu użytkownika.

Dodatkowo użytkownik e-commerce może mieć wpływ na postać maili wysyłanych do klientów rejestrujących się, składających zamówienia czy też chcących powiadomić znajomego o interesującym produkcie w ofercie. Szablony wysyłanych maili znajdują się w podkatalogu **mail** każdego szablonu.

UWAGA ! Wszystkie pliki z posiadające przedrostek **admin** w nazwie wykorzystywane są w Panelu administracyjnym.

Jeżeli zaistnieje konieczność modyfikacji plików odpowiadających za wygląd panelu administracyjnego należy zachować szczególną ostrożność w trakcie zmian, aby nie spowodować unieruchomienia Panelu Administracyjnego, a tym samym braku możliwości konfiguracji RAKSSQL e-commerce.

Szablon header.tpl – opis

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

<meta http-equiv="content-language" content="pl">
<meta name="keywords" content="{ $META_KEYWORDS|default:"RAKSSQL, Raks firma, projekty, e-commerce, komputery,
sieci, programy, zasoby, sklep, Sun, Solaris, Raks, Firebird"}">
<meta name="description" content="{ $META_DESCRIPTION}">
<meta name="robots" content="index,follow">
<meta name="author" content="{ $META_AUTHOR}">
<meta name="date" content="{ $META_DATE}">
<meta name="copyright" content="{ $META_COPYRIGHT}">
<meta name="classification" content="{ $META_CLASSIFICATION}">
<meta http-equiv="reply-to" content="{ $META_REPLY_TO}">
<title>{ $SITE_TITLE} { $title}</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ $SZABLON_DIR}/style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ $SZABLON_DIR}/style/forms.css">
<link rel="shortcut icon" href="{ $SZABLON_DIR}/images/favicon.ico">
<script type="text/javascript" src="{ $URL_PATH}/script/mobi.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{ $URL_PATH}/script/funkcje.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" >
{ *
przekazuje zmienna URL_PATH dla JavaScript,
zmienna ta przechowuje ścieżkę z adresu URL,
która jest wpisana po nazwie domenowej przykładowo dla adresu:
http://www.sklep.pl/katalog1/katalog2/index.php
to PHP_URL = '/katalog1/katalog2';
jesli natomiast adres wywołanej strony to: http://www.sklep.pl/index.php
to PHP_URL = '';
zatem PHP_URL będzie pustym ciągiem.
* }
var URL_PATH = '{ $URL_PATH}';

{ *MAIN_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do pliku głównego aplikacji RAKSSQL e-commerce. Domyślnie
jest index.php* }
var MAIN_URL = '{ $MAIN_URL}';

{ *SCRIPT_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do katalogu ze skryptami JavaScript* }
var SCRIPT_URL = '{ $SCRIPT_URL}';

{ * IMAGES_URL jest to zmienna informująca o ścieżce do katalogu z obrazkami * }
var IMAGES_URL = '{ $IMAGES_URL}';

{ *jest to nazwa domenowa serwera na jakim działa aplikacja RAKSSQL e-commerce, jest ona pobierana
automatycznie, w przypadku powyższego adresu url domena to: www.sklep.pl * }
var DOMENA = '{ $DOMENA}';

{ * jest to ścieżka url do katalogu z bieżącym szablonem * }
var SZABLON_URL = '{ $SZABLON_URL}';

{ * jest to ścieżka url do katalogu z bieżącym szablonem * }
var SUGGEST_URL = '{ $SUGGEST_URL}';

{ * jest to ścieżka url do pliku który obsługuje załączniki * }
var ZALACZNIKI_URL = '{ $ZALACZNIKI_URL}';

{ * Tutaj sprawdzam jaka przeglądarka * }
var ie = (document.all)?1:0;

if(ie) document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ $SZABLON_DIR}/style/main_ie.css">');

{ * Można wykonać więcej testów, więcej szczegółów jak rozpoznać rodzaj przeglądarki
znajduje się w pliku script/snifer.js, taki test pozwoli rozwiązać problemy związane
z prezentowaniem strony na różnych przeglądarkach* }

</script>

<script type="text/javascript" src="{ $URL_PATH}/script/overlib/overlib.js"><!-- overLIB (c) Erik Bosrup --
></script>
<div id="overDiv" style="position:absolute; visibility:hidden; z-index:1000;"></div>

{include file="loading.tpl"}
```



```

<div id="towar_preview_div" style="position:absolute; visibility: hidden; z-index:100;"
onclick="hideTowarPreview();"></div>
<script type="text/javascript" src="{URL_PATH}/script/towar_preview.js"></script>

<div id="calendar_container_div" style="position:absolute; visibility: hidden; z-index:200;"></div>

<a name="top"></a>

<div class=main>
<div class=page>

<div class=header>
<div class=hspace></div>

<div class=logo>

<div class=reklama></div>
</div>
<div class=hspace></div>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="z-index:100;">
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td>

<!-- HOME -->
<a href="{URL_PATH}/index.php">
</a></td>
<td></td>
<td></td>
<td>

<!-- KATALOG -->
<a href="{URL_PATH}/index.php?action=towar">
</a></td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>

<!-- MOJE dane -->
<a href="{URL_PATH}/index.php?action=user&mode=profil"></a></td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>

<!-- Koszyk -->
<a href="{URL_PATH}/index.php?action=koszyk"></a></td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>

<!-- Wyloguj -->
<a href="{URL_PATH}/index.php?action=user&mode=logout"></a></td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="body">

```

Szablon footer.tpl – opis

```

</div>
<div class=footer>


<br>

```

```
<a href="{URL_PATH}/index.php">Strona główna</a> |  
<a href="#top">Do góry</a> |  
<a href="javascript:history.back()">Powrót</a> |  
<a href="{URL_PATH}/faq.php">FAQ</a> |  
<a href="{URL_PATH}/regulamin.php">Regulamin</a> |  
<a href="{URL_PATH}/kontakt.php">Kontakt</a> |  
<a href="{URL_PATH}/admin.php">Administracja</a>  
<br>  
Copyright &copy; 2007 <a href="http://solution-4u.com/" target=_blank>Solution-4u.com</a>.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: {TIME_STAMP} Wersja: {VERSION} <br>  
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

12

Szybki start

Wdrożenie RAKSSQL e-commerce

Podstawowymi elementami do uruchomienia aplikacji RAKSSQL e-commerce są: odpowiednio skonfigurowany serwer WWW, łącze internetowe posiadające stały adres IP oraz system RAKSSQL dla Małych i Średnich Firm. By w pełni wykorzystać możliwości e-commerce wymagane jest posiadanie następujących funkcjonalności systemu RAKSSQL:

- Sprzedaż
- Magazyn
- Zamówienia
- CRM
- Kasa, bank, rozrachunki
- Zarządzanie dokumentami/załącznikami

Instalacja serwera

Serwer na którym będzie uruchomiona aplikacja RAKSSQL e-commerce musi obsługiwać oprogramowanie:

- serwer WWW
 - php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl
 - ionCube Loader
 - ssh
- SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja
FIREBIRD 1.5 - dostęp do serwera bazy lub lokalna instalacja

Linki do oprogramowania:

Serwer WWW:

<http://httpd.apache.org/>

PHP:

<http://www.php.net/>

ionCube Loader :

<http://www.ioncube.com/loaders.php>

FIREBIRD:

<http://www.firebirdsql.org/>

Posiadając serwer z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem możemy przystąpić do instalacji aplikacji RAKSSQL e-commerce.

Dostarczony pakiet oprogramowania należy przekopiować do katalogu docelowego serwera WWW i rozpakować.

Rozpakowanie pakietu w zależności od systemu operacyjnego przeprowadzamy w następujący sposób:

- Linux, Solaris, Unix

Jako użytkownik posiadający uprawnienia zapisu w katalogu docelowym spod konsoli SSH:

gtar -xzf nazwa_pliku.tgz

lub

tar -xzf nazwa_pliku.tgz

- Windows

Programem Winrar wskazać plik oraz wybrać opcję z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) Extract here (wypakuj tutaj).

Do poprawnego działania aplikacji (po stronie komputera klienckiego) wymagana jest przeglądarka internetowa:

Firefox w wersji 2+

Internet Explorer w wersji 6+

Po prawidłowym rozpakowaniu pliku, należy uruchomić przeglądarkę WWW wpisując adres URL, pod którym został rozpakowany pakiet z dopiskiem admin.

Np. <http://www.twojadomena.pl/admin>

Jeżeli wpisanie adresu zgłosi błąd praw dostępu do katalogu, należy wykonać polecenie z konsoli SSH:

```
chmod -R a+w ./temp ./images ./licencje
```

```
chmod a+w ./ustawienia.php ./ustawienia.php.bak
```

Zarówno panel administracyjny i e-commerce do prawidłowego działania wymagają nadania praw do zapisu dla katalogów: ./temp, ./images oraz wszystkich podkatalogów w nich zawartych.

Uwaga

Przy pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego i konfiguracji połączenia z bazą danych **nie należy** korzystać z systemu RAKSSQL oraz innych programów, które wykorzystują połączenie z bazą danych RAKSSQL.

Logowanie do panelu administracyjnego

Po wpisaniu właściwego adresu np. <http://www.twojadomena.pl/admin>, pojawi się formularz logowania, aby zalogować się należy wpisać odpowiednio:

Login: admin

Hasło: firebird

Panel Administracyjny
©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

RAKSSQL e-commerce
2.4.120 - 2008.2.6.661

Logowanie do Panelu Administracyjnego

Witamy w Panelu Administracyjnym RAKSSQL e-commerce.
Do poprawnego zalogowania się należy podać następujące dane:

Nazwa użytkownika : Hasło :

[Strona główna](#) | [Do góry](#) | [Powrót](#) | [FAQ](#) | [Regulamin](#) | [Kontakt](#) | [Mapa strony](#) | [Administracja](#)

Copyright © 2008 www.twojadomena.pl RAKS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 2008-09-10 Wersja: 2.4.120 - 2008.2.6.661. Online: 1.

Poprawne zalogowanie do panelu administracyjnego uruchomi stronę zawierającą Warunki Licencji które należy zaakceptować zaznaczając checkbox i wciskając przycisk **ZAPISZ**. Następnie przeglądarka otworzy właściwą stronę panelu administracyjnego i umożliwi konfigurację aplikacji.

Zakładka USTAWIENIA

Baza danych

Panel Administracyjny
©2008 Solution, RAKS Sp. z o.o.

Start Ustawienia Kontrahenci WWW Słowniki Narzędzia Informacje Wyloguj

Baza danych

Wybór konfiguracji:

Nazwa konfiguracji:

Domyślna konfiguracja: ☒

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:

Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL:

Zapisz Usuń Zaawansowane Anuluj

Ustawienia firmy

Ceny i cenniki

Opcje wyświetlania towaru

Ustawienia wyświetlania e-commerce

Ustawienia wyświetlania strony głównej

Wydruki

Ustawienia META tagów

Drzewo kategorii

Rejestracja

Ustawienia obrazków

Promocja i wyprzedaż

Systemy płatności

Ustawienia zamówień

Ustawienia ulubionych

Ustawienia administratora

Ustawienia wysyłania poczty

Ustawienia SMS

Struktura katalogów

Struktura plików

Licencja

Ustawienia sekcji oznaczonych wytłuszczonym krokiem czcionki są niezbędne do prawidłowego działania e-commerce.

LEGENDA

E - ustawienia modułu e-sklep **B** - ustawienia platformy B2B **M** - ustawienia modułu Mobilni Handlowcy

Strona główna | Do góry | Powrót | FAQ | Regulamin | Kontakt | Mapa strony | Administracja

Copyright © 2008 Solution-RakS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 2008-09-18 Włoczek 2.0.130 - 2008-2.6.661; Online: 1.

Nazwa konfiguracji:

- Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww (nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)

Domyślna konfiguracja:

- Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:

- IP serwera bazy danych Firebird
(jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce, można wpisać *localhost* .)

Ścieżka do baz danych programu RAKSSQL:

- Katalog na serwerze w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

Ustawienia firmy



The screenshot shows the 'Panel Administracyjny' (Administrative Panel) for RAKSSQL e-commerce. The version is 2.4.120 - 2008.2.6.661. The 'Ustawienia' (Settings) tab is selected. The 'Ustawienia firmy' (Company Settings) section contains the following fields:

Nazwa e-commerce:	E-commerce
Wybór firmy:	Test wer. 2008.2.6.661
Skrócona nazwa firmy:	E-commerce
Pełna nazwa firmy:	E-commerce
Numer NIP:	966-031-51-05
Miejscowość:	Białystok
Kod pocztowy:	15-396
Adres firmy:	Kopernika 93
Telefon:	+48 857442044
E-mail:	e-commerce@solution-4u.com

At the bottom of the form are three buttons: 'Zapisz' (Save), 'Konfiguracja serwera' (Server Configuration), and 'Anuluj' (Cancel).

Wybierz firmę:

- Wybór firmy z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej:

Skrócona nazwa firmy:

Pełna nazwa firmy:

Numer NIP:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres firmy:

Telefon:

E-mail:

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL !

Licencja

Po uzupełnieniu danych firmy należy przejść do sekcji Licencja w panelu administracyjnym. Korzystając z opcji **Wczytaj plik z licencją** - wczytać plik licencyjny dostarczony przez producenta e-commerce.

Po uzupełnieniu powyższych danych e-commerce jest gotowy do pracy, ale nie posiada skonfigurowanych wszystkich opcji, które są definiowane indywidualnie dla każdej instalacji aplikacji. W celu uzupełnienia dodatkowych opcji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Panel Administracyjny w instrukcji użytkownika.

Aktualizacja e-commerce

Przed dokonaniem aktualizacji aplikacji RAKSSQL e-commerce należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu w którym zainstalowano e-commerce. Najważniejsza część katalogu, która powinna być zarchiwizowana to folder szablonów **SMARTY**.

Każdy użytkownik RAKSSQL e-commerce w celu zapewnienia komfortu pracy oraz możliwości powrotu do poprzednich ustawień szablonów, powinien utworzyć kopię jednego z istniejących szablonów dla własnych celów produkcyjnych – używać szablonu nazwanego we własnym zakresie (odbiegającego nazwą od szablonów dostarczonych wraz z e-commerce).

Aktualizację e-commerce wykonać należy w następujący sposób:

1. pobrać ze strony
2. **zrobić kopię bezpieczeństwa całego katalogu e-commerce**
3. **zrobić kopię bezpieczeństwa baz danych RAKSSQL**
4. skopiować plik tgz na serwer gdzie zainstalowano e-commerce
5. rozpakować plik tgz w miejscu instalacji e-commerce
6. Uruchomić Panel Administracyjny e-commerce

Po uruchomieniu Panelu Administracyjnego e-commerce należy zaktualizować bazy danych.

E-commerce automatycznie sprawdzi zgodność baz danych oraz zainstalowanej wersji RAKSSQL. Jeżeli bazy będą aktualne procedura aktualizacji baz nie będzie wywoływana.

Plik z ustawieniami e-commerce podczas aktualizacji nie jest nadpisywany. W każdej wersji dystrybucyjnej znajduje się plik o nazwie ustawienia.php.blank zawierający domyślne „czyste” ustawienia e-commerce.

W razie problemów z aktualizacją e-commerce należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania lub serwisem.

Załączniki

Formularz konfiguracyjny

Nazwa firmy:		
Adres firmy:		
Numer NIP:		
Numer licencji RAKSSQL:		
Osoba kontaktowa:		
Adres e-mail:		
Zamawiane moduły	☐ e-sklep ☐ B2B ☐ Mobilni handlowcy	ilość kontrahentów _____ ilość handlowców _____
Nazwa konfiguracji:		
Adres IP (zewnętrzny) serwera e-commerce		
Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:		
Ścieżka do baz danych systemu RAKSSQL:		
Użytkownik bazy danych (nowe konto do utworzenia):		
Hasło użytkownika:		

Przykładowy regulamin (e-sklepu) sklepu internetowego

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy (nazwa sklepu) stanowi własność firmy (nazwa firmy) z siedzibą w (nazwa miejscowości).
2. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej (nazwa sklepu) wymagane są następujące komponenty:
 - przeglądarka internetowa Internet Explorer 6+
 - lub
 - przeglądarka internetowa Firefox 2+

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3. Składanie zamówień w (nazwa sklepu) odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem (adres witryny internetowej).
4. Warunkiem składania zamówień oraz ich realizacji jest akceptacja regulaminu i prawidłowa rejestracja w sklepie internetowym (*nazwa sklepu*).
5. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni będą anulowane.
6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są w ciągu (*ilość dni*) dni roboczych.
7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia.
8. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami detalicznymi netto (bez podatku VAT) oraz brutto (zawierające podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w Cenniku wysyłek pod adresem (*adres cennika wysyłek*).
9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT/paragon. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a (*nazwa firmy*). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT/paragonu.
11. Płatność za towar następuje w formie:
 - przedpłaty przelewem na konto
 - zapłaty w momencie odbioru towaru
 - zapłaty przy użyciu karty kredytowej

ZWROTY I WYMIANY TOWARU

12. Zakupiony produkt jest właściwie zabezpieczony i zapakowany. W przypadku stwierdzenia, śladów uszkodzenia przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Do każdego towaru dołączone jest potwierdzenie zakupu oraz karta gwarancyjna – jeżeli produkt objęty jest gwarancją.
13. W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 10 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271). Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.
14. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: (*nazwa i adres do kierowania zwrotów*).

15. Istnieje możliwość wymiany towaru. Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru (np. źle dobrane parametry) pokrywa Kupujący.
16. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.
17. *(nazwa sklepu)* zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

GWARANCJE I REKLAMACJE

18. Towar sprzedawany w sklepie internetowym *(nazwa sklepu)* jest objęty gwarancją producenta.
19. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu jest spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z *(dane do kontaktu)* wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
21. Firma *(nazwa firmy)* ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
22. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega: naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.
23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone.
24. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez opakowania) będzie odesłany na koszt Kupującego.

OCHRONA DANYCH

25. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez *(nazwa firmy)* z siedzibą w *(nazwa miejscowości)* do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną", a także na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
26. Firma *(nazwa firmy)* zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
28. Dla sporów mogących wynikać z niniejszej umowy właściwy jest Sąd miejsca wykonania zobowiązania.

Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL

1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL, zwanego dalej E-COMMERCE.
2. Firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie E-COMMERCE osobie fizycznej lub prawnej zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z E-COMMERCE na polu eksploatacji polegającym na:
 - wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu E-COMMERCE w pamięci komputera,
 - dostosowaniu E-COMMERCE bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez UŻYTKOWNIKA w tym dostosowania szablonów (wygląd E-COMMERCE) do potrzeb UŻYTKOWNIKA.
4. Licencja dotyczy także aktualizacji E-COMMERCE nabywanych przez UŻYTKOWNIKA.

5. Warunkiem uzyskania licencji oraz pliku licencyjnego jest zakup E-COMMERCE, uregulowanie w całości należności, wraz z podatkiem VAT, oraz wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** na adres e-mail (rejestracja@rakssql.info) lub korespondencyjny PRODUCENTA E-COMMERCE (SOLUTION, 15-396 Białystok, ul. Kopernika 93).
6. Licencja udzielana jest bezterminowo po wniesieniu pełnej opłaty za zakupiony E-COMMERCE.
7. UŻYTKOWNIK otrzyma plik licencyjny umożliwiający korzystanie z E-COMMERCE. Plik taki jest generowany jeden raz. W uzasadnionych przypadkach plik zostanie wygenerowany powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA.
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do E-COMMERCE jest firma SOLUTION. Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI.
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno:
- przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRODUCENTA,
 - kopiować, odsprzedawać, wydierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie E-COMMERCE, bądź jego części osobie trzeciej,
 - dokonywać jakichkolwiek zmian w E-COMMERCE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania,
 - modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować E-COMMERCE lub jego część w innym oprogramowaniu.
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do:
- zainstalowania E-COMMERCE jako jednej instalacji (jedna instalacja serwerowa – zlokalizowana na jednej maszynie),
 - bezpłatnego pobierania nowych wersji E-COMMERCE w okresie 12 miesięcy od daty zakupu E-COMMERCE lub daty zakupu jego aktualizacji,
 - zakupu licencji na użytkowanie dodatkowych modułów E-COMMERCE bez konieczności zakupu nowego E-COMMERCE,
 - bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu E-COMMERCE lub jego nowej wersji, tylko w przypadku wypełnienia i odesłania **Karty rejestracyjnej** załączonej do E-COMMERCE.
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje E-COMMERCE w postaci elektronicznej (spakowane archiwum GTAR) wraz z instrukcją użytkowania w postaci pliku PDF.
13. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu E-COMMERCE. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami.
14. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu E-COMMERCE, jednak nie gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności.
15. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania E-COMMERCE.
16. Treść instrukcji użytkowania E-COMMERCE nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA.
17. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił E-COMMERCE lub jego nowszą wersję.
18. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PRODUCENTA.
19. Wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji.
20. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM.